


STL7272D



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Famiglia | Lavastoviglie |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Altezza commerciale | 82 cm |
| Installazione | Incasso scomparsa totale |
| Pannello cucina | Non in dotazione |
| Nº cesti | 2 |
| Motore | Inverter 2.0 |
| Codice EAN | 8017709357047 |



Programmi



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Numero di programmi | 10+1 | Mix | Sì |
| Temperature di lavaggio | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Silent (-2 dB) | Sì |
| Ammollo | Sì | Intensive | Sì |
| Express 27' | Sì | Self clean | Sì |
| Calici | Sì | Hygiene 99,9% | Sì |
| Full express 60' | Sì | Delicato | Sì |
| ECO | Sì | | |

Opzioni



| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|----|
| Opzione Dry Assist+ | Sì | Opzione 1/2 carico | Sì |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | FlexiZone | Sì |
| | | Opzione Programmi Speciali | Sì |

Cestelli



| | | | |
|---------------------------------|--------|---|-------------------|
| Colore cestelli | Grigio | Cestello inferiore | Con inserti fissi |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Maniglia | In plastica su cesto superiore e inferiore | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 30,0 cm |
| Cestello superiore | Con inserti fissi | Colore Componenti Interni | Verde Salvia |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su tre livelli (5 cm) | Cestello portaposate | Sì |
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 25,0 cm | | |

Caratteristiche Tecniche


| Larghezza del prodotto (mm) | 598 mm | Alimentazione acqua | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
|---|---|--|--|
| Profondità del prodotto (mm) | 545 mm | Massima durezza dell'acqua | 100°fH;58°dH |
| Tipo display | Display LED (3 digit) | Sistema di asciugatura | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| Altezza del Prodotto (mm) | 818 mm | Protezione vapore | In plastica |
| Comandi | Elettronici | Materiale vasca | Acciaio inox |
| Display | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma | Filtro | Acciaio inox |
| Grafica programmi | Simboli | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Indicatore on/off | Sì | Cerniere | Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT |
| Indicatore esaurimento sale | Spia | Peso minimo e massimo pannello frontale | 2,5 - 11 kg |
| Indicatore brillantante | Spia | Altezza minima e massima zoccolo | 50 - 215 mm |
| Indicatore di fine ciclo | Segnale sonoro | Piedini regolabili | 7 cm, da 820 a 890 mm |
| Auto switch-off | Si | Copertura posteriore | Sì |
| Sistema di lavaggio | Orbitale | Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm) | 1168 mm |
| Terzo irroratore superiore | Singolo | Piedino posteriore regolabile da davanti | Sì |
| Decalcificatore | A regolazione elettronica | Copertura superiore | In plastica |
| Sistema protezione antiallagamento | Acquastop totale | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

| | | | |
|---|--------|--|------------------|
| | | | |
| Classe di Efficienza Energetica | D | Durata del programma | 4:10 h:min |
| Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] | 84 kWh | Emissioni di rumore aereo | 47 dB(A) re 1 pW |
| Capacità nominale (ps) | 13 | Classi di emissione di rumore aereo | C |
| Consumo di acqua [per ciclo] | 12.0 l | Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 49.9 |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Potenza installata | 1800 W | Tipo di connessione | Monofase |
| Corrente | 10 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 140 cm |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50 Hz | | |



Accessori Compatibili

**KIT82CN****KIT82CX****KIT82SPRAN****KIT82SPRMW****KIT82SPRX****KITFLEXI**

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60X**

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPL60N**

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni. |  | Classe di efficienza energetica D |
|  | Alta 82 cm |  | Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata. |
|  | Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm. |  | FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico. |
|  | Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità. |  | Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti. |
|  | Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane. |  | Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche. |
|  | Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica. |  | Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. |
|  | Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio. |  | Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche. |
|  | Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie. |  | 13 coperti: Numero di coperti. |
|  | Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite. |  | Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua. |
|  | FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate. |  | Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie. |
|  | SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità. |  | SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi |



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.