

STL7322AL







Famiglia Lavastoviglie Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

Pannello cucina Non in dotazione

N° cesti 3, FlexiDuo con Easy Glide

Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709357399



Programmi























Numero di programmi 10+1 Auto 45-65 Sì Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix Sì lavaggio Silent (-2 dB) Sì Ammollo Sì Intensive Sì Sì Express 27' Self clean Sì Calici Sì Steryl Full express 60' Sì Hygiene 99,9% Sì **ECO** Sì

Opzioni









Opzione Dry Assist+ Opzione di partenza

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone

Sì

Opzione Programmi Speciali

Sì

Cestelli

ritardata



Colore cestelli Colore componentistica

cestelli

Grigio Grigio Cestello inferiore Con 2 inserti abbattibili Accessori cesto inferiore MultiLoad

Sì

Cestello inferiore con

inserti rompi-goccia



Maniglia

In plastica su cesto superiore e inferiore Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

30,0 cm

Cestello superiore Regolazione in altezza del cestello superiore

con 1 inserto abbattibile Su tre livelli (5 cm)

Colore Componenti Interni

Verde Salvia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

19,0 cm

Caratteristiche Tecniche













Larghezza del prodotto

Profondità del prodotto

545 mm

(mm)

Tipo display

Altezza del Prodotto (mm)

Comandi

Elettronici

Display differita, Indicazione durata

programma, Indicazione

tempo residuo

Grafica programmi Indicatore on/off Indicatore esqurimento

sale

Indicatore brillantante

Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio Terzo irroratore

superiore Decalcificatore

Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

Alimentazione acqua

598 mm

Display LED (3 digit)

818 mm

Programmazione partenza

Simboli Spia

Spia

Luce a pavimento,

ActiveLight **Planetarium**

Singolo

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza

dell'acqua

Sistema di asciugatura

100°fH;58°dH

A condensazione naturale.

con sistema Dry Assist + di apertura automatica della

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

porta a fine ciclo

In plastica

Acciaio inox

Acciaio inox

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Sì, con sifone incluso

7 cm, da 820 a 890 mm

Sì, con placca superiore

Protezione vapore Materiale vasca

Filtro Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere

Peso minimo e massimo

pannello frontale

Altezza minima e

massima zoccolo Installabile a colonna

Piedini regolabili Guarnizioni

supplementari Copertura posteriore

Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)

Piedino posteriore regolabile da davanti 1146 mm

inox

Sì

Copertura superiore

In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019









Classe di Efficienza Energetica

Α

Durata del programma Emissioni di rumore

4:35 h:min 42 dB(A) re 1 pW

aereo



Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] 53 kWh

rumore aereo Indice di Efficienza Energetica (IEE)

Classi di emissione di

В

31.8

Capacità nominale (ps) 13 Consumo di acqua [per 10.5 |


ciclo]

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 140 cm

(F;E) Schuko





Accessori Compatibili







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11

kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

KITFLEXI






KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X







Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Installazione a colonna.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop
Totale esclude la possibilità di allagamenti
mediante un microinterruttore posto sotto la
vasca che blocca istantaneamente l'ingresso
dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza
è garantita da una valvola posta sul tubo di
carico che ne rileva eventuali perdite.





Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



Classe di efficienza energetica A



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

