

STL7322BL







Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação de encastre total Painel do móvel Não fornecido N° de cestos 3, FlexiDuo Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709357382



Programas























Nº de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Rápido 27 min **Vidros**

Expresso 60 min Eco

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim Sim

Sim Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim

Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

Cestos

Puxador



Cor dos cestos

Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Cesto inferior Acessórios do cesto inferior

Com 2 suportes rebatíveis MultiLoad

SMEG SPA 17/11/2025



Cesto superior

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Ø máx. do prato no cesto superior

1 suporte rebatível

19,0 cm

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Sim

30,0 cm

Sage Leaf

Especificações técnicas













Largura

Profundidade (mm)

Tipo de display

Altura

Comandos Display

Comandos eletrónicos Programação de início diferido, Indicação da

duração do programa

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem Terceiro aspersor

superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

598 mm 545 mm

Display de 3 dígitos

818 mm

Símbolos

Sim

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador ActiveLight, luz no pavimento durante o

programa

Sistema de lavagem Orbital Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem Secagem por condensação

natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção do vapor Proteção de vapores em

plástico

Sim

Cuba em aco inox

Filtros em aço inox

Porta equilibrada por

variável por deslize

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

dobradiças Flexifit, eixo

7cm, de 820 a 890 mm

Material da cuba

Filtro Resistência de

aquecimento oculta

Dobradiças

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Tampo traseiro

profundidade da máquina de lavar louça

com porta aberta (mm)

Sim

1146 mm

Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

Sim

Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética



ECO









Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

В

63 kWh

13

Duração do programa **ECO**

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de

ruído aéreo

Energy efficiency Index (EEI)

37,9

4:25 h:min

42 dB(A) re 1 pW

SMEG SPA 17/11/2025



Consumo de água no programa ECO

9,01


Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Frequência (Hz) 1800 W 10 A 220-240 V 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko



SMEG SPA 17/11/2025



Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg

(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

KITFLEXI

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X







Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



SMEG SPA 17/11/2025



Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

SMEG SPA 17/11/2025





Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



SMEG SPA 17/11/2025