

# STX315SMX



<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Ancho comercial</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	Maxi, 86 cm
<b>Instalación</b>	Integración total
<b>Panel de cocina (puerta)</b>	No incluido
<b>Nº Cestos</b>	3, Flexi
<b>Motor</b>	Monofase
<b>Código EAN</b>	8017709332358



## Programas



<b>Número de programas</b>	10+1	<b>Green express</b>	Sí
<b>Temperaturas de lavado</b>	38, 45, 50, 65, 70, 75 °C	<b>Mix</b>	Sí
<b>Remojo</b>	Sí	<b>Intensivo</b>	Sí
<b>Express 27'</b>	Sí	<b>Autolimpieza</b>	Sí
<b>Crystal</b>	Sí	<b>Higiene 99,9%</b>	Sí
<b>Full express - 60 minutos</b>	Sí	<b>Delicado</b>	Sí
<b>Eco</b>	Sí		

## Opciones



<b>Opción Dry Assist +</b>	Sí	<b>Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone</b>	Sí
<b>Opción de inicio retardado</b>	Hasta 24 horas, con remojo automático	<b>Opción de programas especiales</b>	Sí

## Cestos



<b>Color cestos</b>	Gris	<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior</b>	23,5 cm
<b>Color componentes cestos</b>	Gris	<b>Cesto inferior</b>	Con 2 rejillas plegables

<b>Tirador</b>	En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior	<b>Cesto inferior con insertos rompegotas</b>	Sí
<b>Cesto superior</b>	con inserciones fijas	<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior</b>	35,0 cm
<b>Regulación en altura del cesto superior</b>	En tres niveles	<b>Color componentes internos</b>	Azul

## Características técnicas




<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Sistema de secado</b>	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	550 mm	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Altura del producto (mm)</b>	858 mm	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra fija
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 8 kg
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonora	<b>Min. and max plinth height</b>	100 - 228 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Sistema planetario	<b>Patas ajustables</b>	7 cm, de 860 a 930 mm
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Cubierta posterior</b>	Sí
<b>Descalcificador</b>	A regulación electrónica	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1186 mm
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop único	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Sí
<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%	<b>Zócalo regulable</b>	En altura y profundidad
<b>Máxima dureza del agua</b>	100°fH;58°dH	<b>Cubierta superior</b>	De plástico

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1800 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	13 A	<b>Largo del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	115 V	<b>Enchufe</b>	(A) USA y México
<b>Frecuencia</b>	60 Hz		

## Compatible Accessories



### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



### KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



### KITPL60FABB



















Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



### KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

## Symbols glossary

 <p>Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .</p>	 <p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>
 <p>86 cm high</p>	 <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>
 <p>La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c</p>	 <p>Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.</p>
 <p>FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.</p>	 <p>GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.</p>
 <p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>	 <p>Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.</p>
 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>	 <p>Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.</p>
 <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>	 <p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>
 <p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>	 <p>Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.</p>
 <p>Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.</p>	 <p>13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.