

STX315SMX



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial Maxi, 86 cm Instalación Integración total No incluido Panel de cocina (puerta) 3, Flexi N° Cestos Motor Monofase



Programas

Código EAN





















8017709332358







Número de programas Temperaturas de 38, 45, 50, 65, 70, 75 °C lavado Remojo Sí Express 27' Sí Crystal Sí Full express - 60 Sí minutos Sí Eco

Sí Green express Mix Sí Intensivo Sí Autolimpieza Sí Higiene 99,9% Sí Delicado Sí

Opciones











Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado

Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Opción de programas especiales

Sí

Sí

Cestos



Color cestos Color componentes

cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

23,5 cm

Cesto inferior

Con 2 rejillas plegables



Tirador En plástico con insertos de

acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior con inserciones fijas

Regulación en altura del En tres niveles cesto superior

Cesto inferior con insertos rompegotas

> Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Sí

35,0 cm

Azul

Características técnicas





Ancho del producto 598 mm

(mm)

Profundidad del

producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Electrónicos Gráficos programas Símbolos Indicador sal Testigo Indicador abrillantador Testigo

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Alimentación aqua

Sistema de protección anti-fugas de agua

hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

agua

550 mm

858 mm

Señal sonoro

Sistema planetario

A regulación electrónica

Acquastop único

Singular; agua fría/caliente

100°fH:58°dH

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema

automático de apertura de

puerta al final del ciclo

100 - 228 mm

Protección vapor De plástico Material de la cuba Acero inoxidable **Filtro** Acero inoxidable

Resistencia oculta Sí

Bisagras Bisagra fija Min. y max. peso del 2 - 8 kg

panel frontal

Min. and max plinth

height

Patas ajustables 7 cm, de 860 a 930 mm

Cubierta posterior Profundidad lavavajillas 1186 con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Zócalo regulable

En altúra y profundidad

Cubierta superior De plástico


Prestaciones/Etiqueta energética

48.1









energética

El índice de eficiencia energética (EEI)

Clase de eficiencia de lavado

Rumorosidad 49 dB(A) re 1 pW Consumo de energía por 1.030 kWh

ciclo (kWh/ciclo)

Consumo de agua ciclo (I/ciclo)

12 I

Consumo anual de

energía

Consumo anual de agua Programa de referencia

Consumo de energía stand by off mode

Consumo de energía stand by on mode

Duración en modalidad stand-by on (min)

230 kWh/a

2520 I **ECO** 0.50 W

0.80 W

5 min

Conexión eléctrica



Potencia instalada 1800 W
Corriente 13 A
Tensión 115 V
Frecuencia 60 Hz

Tipo de conexión Largo del cable de alimentación Enchufe Monofásico 140 cm

(A) USA e Messico



Compatible Accessories

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPI V2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



86 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.





Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c