

STX32BLLC



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Integrim nën banak
Nr. i koshave	3, "FlexiDuo" me "Easy Glide"
Kodi EAN	8017709307394



Programe



Nr. i programeve	10+1	Auto sensor 45-65	Po
Temperaturat e larjes	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Po
Njom	Po	Qetësi (-2 dB)	Po
Express 27'	Po	Intensive	Po
Kristal	Po	Self clean	Po
"Full express" - 60 minuta	Po	Higjienë 99,9%	Po
ECO	Po		

Opsionet



Opsioni "Dry Assist+"	Po	1/2 e ngarkesës opsioni "FlexiZone"	Po
Opsioni "Delay timer"	Deri në 24 orë	Opsioni i programeve të veçanta	Po

Kosha



Ngjyra e koshit	Gri	Udhëzues rrëshqitjeje "Extra Glide"	Po
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri		

Doreza	Në plastikë në koshin e sipërm dhe të poshtëm	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	19,0 cm
Shporta e sipërme	Me 3 raftet të palosshme	Shporta e poshtme	Me 4 raftet të palosshme
Mbajtëse xhami	Po	Koshi i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
		Komponentë të brendshëm me ngjyra	Blu

Veçoritë teknike



Width (mm)	598 mm	Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Depth (mm)	545 mm	Fortësia maksimale e ujit	100°FH;58°dH
Lloji i ekranit	Ekran LED (3 shifror)	Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist"+ sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Product Height (mm)	818 mm	Mbrojtja e avullit	Fletë metalike
Kontrollet	Elektronike	Drita e brendshme	Me LED të bardhë
Ekran	Fillim i vonuar, treguesi i kohëzgjatjes së programit, Treguesi i kohës së përfundimit	Materiali i vaskës	Inoks
Programme graphics	Symbols	Filtri	Inoks
Treguesi "On/Off"	Po	Elementi ngrohës i fshehur	Po
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë	Menteshat	Vetëbalancues me mentesha të ndryshueshme
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	100 - 228 mm
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight	Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Sistemi i larjes	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm	Back cover	Yes
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Sensori i turbullimit "Aquatest"	Po	Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Sistemi i mbrojtjes nga përmytjet	Acquastop total	Top cover	In plastic

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Klasa e efikasitetit të energjisë B

Kohëzgjatja e programit 4:25 h:min

Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]

63 kWh

Kapaciteti nominal (ps)

13

Konsumi i ujit [për cikël]

9,0 litres

Emetimet e zhurmës akustike në ajër

42 dB(A) re 1 pW

Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër

B

Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEL)

37,9

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur

1800 W

Rryma

10 A

Tensioni

220-240 V

Frekuenca (Hz)

50 Hz

Lloji i lidhjes


Njëfazor

Gjatësia e kablos së furnizimit me energji elektrike

140 cm

Tapë

(F;E) Schuko




Compatible Accessories



KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka raftet të palosshme



KITPL60B

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60N

Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60X





















Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".











KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

Symbols glossary

	<p>"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshtemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.</p>		<p>Sensori "Aquatest" është një sensor elektronik që mat shkallën e transparencës së ujit në fund të fazës fillestare të lagjes. Ai vendos programin më të përshtatshëm bazuar në vlerat e matura, duke marrë kështu rezultatet më të mira të larjes me një sasi minimale uji.</p>
	<p>Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.</p>		<p>Klasa e efikasitetit të energjisë B</p>
	<p>82 cm i lartë</p>		<p>Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.</p>
	<p>Opsioni "Dry Assist +", përveç kursimit të energjisë, siguron tharjen perfekte të enëve nëpërmjet hapjes automatike të derës në fund të ciklit të larjes.</p>		<p>FlexiDuo: Shporta e 3-të e kompleteve "FlexiDuo" ju lejon të rregulloni kompletet ose filxhanët e vegjël, lugët ose veglat e mëdha sipas dëshirës: përbëhet nga dy module të veçanta dhe të lëvizshme.</p>
	<p>FlexiZone: "Flexizone" me ngarkesë ½ ju lejon të lani një ngarkesë të reduktuar duke kursyer energji, ujë dhe kohë dhe nuk ka kufizime për sa i përket vendosjes së artikujve.</p>		<p>Sistemi udhëzues "ExtraGlide" e bën koshin e dytë të funksionojë edhe më mirë dhe pa probleme. Lehtëson lëvizjen edhe kur është plotësisht i ngarkuar, dhe falë rritjes së rrëshqitjes, lehtëson futjen e pjatave në shportë.</p>
	<p>Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.</p>		<p>Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Programi automatik rregullon kohëzgjatjen e një cikli në varësi të nevojës për paralarje dhe numrit të shpëlarjeve që kërkohen.</p>		<p>Kristale: Programi i kristaleve i dedikohet pjatave delikate si gotat dhe porcelani.</p>
	<p>Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.</p>		<p>Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.</p>
	<p>Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.</p>		<p>Express 27': Programi "Express 27" është një cikël i shpejtë larjeje, në temperatura të ulëta, për enë pak të ndotura.</p>
	<p>Ultraclean: Opsioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.</p>		<p>13 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.</p>

-  Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.
-  Cikël i shpejtë larjeje për ngarkesa të përziera dhe normalisht të ndotura, si pjatat dhe tiganët, që mund të kenë edhe mbetje të thara. Enët lahen dhe thahen në 60 minuta.
-  SILENT: Cikël larjeje i përshtatshëm për enë normalisht të ndotura, edhe me mbetje të thara. Siguron reduktim maksimal të zhurmave dhe për këtë arsye është ideal nëse dëshironi ta përdorni lavastoviljen gjatë natës.
-  HIGJENË 99.9% Programi i larjes me temperaturë të lartë. Shpëlarja 75° garanton heqjen e 99,9% të mikrobeve dhe baktereve.
-  Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.
-  Cikli i pastrimit të lavastoviljes. Cikli duhet të fillohet kur lavastovilja të jetë bosh, pa asnjë enë. Rekomandohet që programi të zbatohet çdo 2-3 muaj, duke përdorur detergjentë të veçantë për lavastovilje.
-  Ju lejon të aktivizoni programe shtesë nëse zgjidhet së bashku me çdo cikël të dëshiruar larjeje. Pasi të keni zgjedhur ciklin e kërkuar të larjes, shtypni butonin (
-  Puna me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm ka lejuar krijimin e gjeneratës së dytë të motorit Inverter 2.0, që karakterizohet nga efikasitet dhe qëndrueshmëri më e madhe me kalimin e kohës, gjë që lejon performancë shumë të lartë dhe një konsum më të ulët të energjisë dhe nivel më të ulët zhurme.