SWT260X-1

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle à renouvellement d'eau
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	SWT
Filter	3-stages filter system
Hauteur utile de chargement	540 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1200 mm
Diamètre maxi assiettes panier supérieur	240 mm
Diamètre maxi assiettes panier inférieur	290 mm
Dimensions	600x600x850 mm

Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Boucheries; Hôpitaux; Bureaux; Ecoles

Esthétique

Série	SWT	**Couleur des LED**	Orange
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions

Fonctions	A0 = 60; Thermodésinfection; HTR

Programmes

Programmes SWT	1- 55°C - 7 min (5 min); 2- 62°C - 10 min (8 min); 3- 65°C - 12 min (11 min); 4- 70°C -23 min; 5- 93°C - 40 min; 6- 93°C - 53 min; 7-5 minutes prélavage
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi assiettes/heure	1296

Interface

Afficheur	4 chiffres	**Indicateur absence détergent**	Oui
Indicateur On-off	Oui	**Indicateur avancement programme**	Oui
Indicateur absence sel	Oui	**Indicateur fin de cycle**	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	**Diagnostique manuel**	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	**Joint de porte**	Sur 3 côtés
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Glissières pour paniers**	Embouties
Panneau arrière	Galvanisé	**Condensateur**	Oui
Porte	Double paroi	**Niveau de bruit**	Lpa 51,7 dBA
Porte équilibrée	Oui	**Classe de protection**	IPX1
Filtre cuve	Inox	**Adjustable feet**	Yes

Bras de lavage	Inox	**Poids net**	74,000 kg
Bras de rinçage	Inox	**Hauteur maxi de vidage du sol**	1000 mm

Technologie

Résistance cuve	6400 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	8°C
Pompe de lavage	400 W		
Alimentation électrique par défaut	400 L / min	**Température maxi de l'eau d'alimentation**	60°C
Puissance installée par défaut	6700 W	**Dureté maxi de l'eau d'alimentation**	12°f - 7°dH

Raccordement électrique

Type de prise	Absent	**Convertible en**	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	**Compteur de cycles**	Oui
Soft Start	Oui	**Break tank**	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	**Ouverture automatique porte/capot**	Oui
Système de séchage forcé	Oui	**Verrouillage porte**	Oui
Soft Start	Oui	**Option double panier**	Oui
Chargement du détergent	1,5 l/h	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m

Accessoires inclus

Tuyau de chargement	Oui - 2 m	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m





Not included accessories

AS4060

Châssis pour les lave-vaisselle avec système Fresh water

STNBIN

Plinthe pour lave-vaisselle à renouvellement d'eau SWT



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

KSLR260

Adaptateur pour paniers professionnels PB50D01

T6040

Châssis ouvert pour les lave-vaisselle avec système Fresh water

TOP60I

Kit de couverture supérieure pour lave-vaisselle à renouvellement d'eau SWT, lors du retrait du panneau intégré

B6040L

Châssis pour les lave-vaisselle avec système Fresh water

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

Symbols glossary (TT)

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

Système de rinçage à haute température

Thermodésinfection A0=60

Thermodésinfection