

# TR4110BL1

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd                             | 110x60 cm           |
| Antal ugnar med energideklaration | 2                   |
| Kavitetens värmekälla             | Elektrisk           |
| Typ av håll                       | Gashäll             |
| Huvudugn, typ                     | Termoventilerad ugn |
| Typ av extraugn                   | Med Fläkt           |
| Rengöringssystem huvudugn         | Vapor Clean         |
| EAN-kod                           | 8017709176648       |
| Energiklass                       | A                   |
| Energiklass, andra ugnen          | A                   |




## Estetisk linje



|                            |                |                  |                        |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Design                     | Victoria       | Kontrollvred     | Smeg Victoria          |
| Ytbehandling kontrollpanel | Rostfritt stål | Färg på vred     | Rostfritt stål         |
| Estetik                    | Victoria       | Antal vred       | 12                     |
| Logotyp                    | assembled 50's | Färg screentryck | Silver                 |
| Färg                       | Svart          | Typ av display   | Elektronisk 5 knappar  |
| Position logga             | Upstand        | Lucka            | Med panel              |
| Finish                     | Högblank       | Typ av ugnsglas  | Svart                  |
| Bakkantslist               | Ja             | Ugnshandtag      | Smeg Victoria          |
| Färg på ram runt håll      | Svart emalj    | Färg på handtag  | Borstat rostfritt stål |
| Typ av pannställ           | Gjutjärn       | Ugnsutrymme      | Låda                   |
| Typ av kontroller          | Vred           | Sockel           | Antracit               |

## Program/funktioner


Antal tillagningsfunktioner 5  
Traditionella tillagningsfunktioner



Övriga funktioner




## Rengöringsfunktioner


 Vapor Clean


## Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 5


Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

 Statisk

 Fläktassisterad

 Fläkt + grill (stor)

 Undervärme

 Fläktassisterad undervärme

Vapor Clean



Rengöringsfunktioner i ugn 2

Övriga funktioner i ugn 2

 Upptining

## Program/funktioner - tredje ugn

Antal funktioner - tredje ugn

1

Ugnsbelysning



Stor grill



## Tekniska egenskaper - häll

**UR**

**Totalt antal kokzoner 7**

Vänster - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Vänster fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Vänster bak - Gas- RP - 2.90 kW

Mitten fram - Gas- RP - 2.90 kW

Mitten bak - Gas -AUX - 1.00 kW

Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW

Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Brännare Standard

Säkerhetsventiler

Ja

Aktivering av gas via vred Ja

Brännarlock

Svart matt emalj

## Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor 1

Antal glas i ugnsluckan 3

Nettovolym 1:a ugn 61 l

|  |                  |  |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>Bruttovolym 1:a ugn</b>             | 70 l             | <b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b> | 1                |
| <b>Material ugn</b>                    | Ever Clean emalj | <b>Säkerhetstermostat</b>                    | Ja               |
| <b>Antal hyllplan</b>                  | 4                | <b>Kylsystem</b>                             | Tangentialt      |
| <b>Typ av hyllplan</b>                 | Metallstegar     | <b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>    | 316x460x412 mm   |
| <b>Typ av ljuskälla</b>                | Halogenlampor    | <b>Inställning av temperatur</b>             | Elektromekaniskt |
| <b>Effekt lampa</b>                    | 40 W             | <b>Effekt undervärme</b>                     | 1200 W           |
| <b>Programmering av tillagningstid</b> | Start/stopp      | <b>Effekt övervärme</b>                      | 1000 W           |
| <b>Luckhängning</b>                    | Sidohängd        | <b>Grillelement</b>                          | 1700 W           |
| <b>Avtagbar lucka</b>                  | Ja               | <b>Värmeelement bred grill - effekt</b>      | 2 700 W          |
| <b>Innerlucka i helglas</b>            | Ja               | <b>Effekt varmluftselement</b>               | 2 700 W          |
| <b>Avtagbar innerlucka</b>             | Ja               | <b>Typ av grill</b>                          | Elektrisk        |

## Alternativ för huvudugn

|                    |    |                       |        |
|--------------------|----|-----------------------|--------|
| <b>Timer</b>       | Ja | <b>Min temperatur</b> | 50 °C  |
| <b>Koktidslarm</b> | Ja | <b>Max temperatur</b> | 260 °C |

## Tekniska specifikationer - extraugn



|                             |                  |  |                  |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Nettovolym 2:a ugn</b>   | 61 l             | <b>Antal glas i ugnslucka</b>                | 3                |
| <b>Bruttovolym 2:a ugn</b>  | 70 l             | <b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b> | 1                |
| <b>Material ugn</b>         | Ever Clean emalj | <b>Skyddstermostat</b>                       | Ja               |
| <b>Antal hyllplan</b>       | 4                | <b>Kylsystem</b>                             | Tangentialt      |
| <b>Typ av hyllplan</b>      | Metallstegar     | <b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>    | 316x444x425 mm   |
| <b>Antal ljuskällor</b>     | 1                | <b>Temperatur</b>                            | Elektromekaniskt |
| <b>Typ av ljuskälla</b>     | Halogenlampor    | <b>Undervärme - effekt</b>                   | 1200 W           |
| <b>Effekt lampa</b>         | 40 W             | <b>Övervärme - effekt</b>                    | 1000 W           |
| <b>Luckhängning</b>         | Sidohängd        | <b>Grillelement</b>                          | 1700 W           |
| <b>Avtagbar lucka</b>       | Ja               | <b>Stor grill - effekt</b>                   | 2700 W           |
| <b>Innerlucka i helglas</b> | Ja               | <b>Typ av grill</b>                          | Elektrisk        |
| <b>Avtagbar innerlucka</b>  | Ja               | <b>Nedvikbart grillelement</b>               | Ja               |

## Alternativ för extraugn

|                           |       |                           |        |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| <b>Minimum temperatur</b> | 50 °C | <b>Maximum temperatur</b> | 260 °C |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|

## Tekniska specifikationer - tredje ugnen



|                      |                  |                                       |                  |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nettovolym 3:e ugn   | 36 l             | Avtagbar innerlucka                   | Ja               |
| Bruttovolym 3:e ugn  | 41 l             | Antal glas i ugnslucka                | 3                |
| Material ugn         | Ever Clean emalj | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1                |
| Antal hyllplan       | 2                | Säkerhetstermostat                    | Ja               |
| Typ av hyllplan      | Metallskenor     | Kylsystem                             | Tangential       |
| Antal ljuskällor     | 1                | Nettomått på ugnens insida (HxBxD)    | 169x440x443 mm   |
| Typ av ljuskälla     | Glödlampa        | Temperatur                            | Elektromekaniskt |
| Effekt lampa         | 25 W             | Stor grill - effekt                   | 2700 W           |
| Lucköppning          | Underhängd       | Typ av grill                          | Elektrisk        |
| Avtagbar lucka       | Ja               | Nedvikbart grillelement               | Ja               |
| Innerlucka i helglas | Ja               |                                       |                  |

## Alternativ för tredje ugn

|                |       |                |        |
|----------------|-------|----------------|--------|
| Min temperatur | 50 °C | Max temperatur | 260 °C |
|----------------|-------|----------------|--------|

## Standardtillbehör - huvudugn och häll



|                        |   |                                  |   |
|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Wokhållare i gjutjärn  | 1 | Ugnsgaller                       | 1 |
| Galler med bakre stopp | 2 | Delvis utdragbara teleskopskenor | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm        | 1 |                                  |   |

## Standardtillbehör - extraugn



|                        |   |                                   |   |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 2 | Galler till plåt                  | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm        | 1 | Teleskopskenor, delvis utdragbara | 1 |

## Tillbehör som medföljer tredje ugnen

|                        |   |                 |   |
|------------------------|---|-----------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Ugnsplåt, 40 mm | 1 |
|------------------------|---|-----------------|---|

## Elektrisk anslutning

|                                 |           |                       |                  |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Anslutningseffekt               | 8400 W    | Testkabel             | Ja               |
| Ström                           | 37 A      | Typ av sladd          | Ja, 2- och 3-fas |
| Spänning                        | 220-240 V | Frekvens              | 50/60 Hz         |
| Spänning (V)                    | 380-415 V | Typ av kopplingsplint | 5 Polig          |
| Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas | Typ av kontakt        | Nej              |



## Kompatibela Tillbehör

### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT1TR41N

Stänkskydd 110x75 cm lämplig för TR4110 Victoria spisar, svart



### KITH4110

Höjningskit (950 mm), passar TR4110-spisar



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT600TR4110

Täcklist för spisens baksida, passar TR4110 Victoria-spisar



### KITP65TR41

Fördjupningskit (650 mm), passar TR4110-spisar



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar


































### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

## Symbols glossary

|   |  |
|---|--|
|  <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>  |  <p>Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.</p>  |
|  <p>Installation i stapel</p>   |  <p>Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.</p>   |
|  <p>Med strömbrytaren på denna symbol är ingen uppvärmning möjlig även om termostaten vrids.</p>  |  <p>3 Skikt glas i luckan</p>   |
|  <p>Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.</p>   |  <p>Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.</p> |
|  <p>Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning</p>   |  <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p>   |
|  <p>Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.</p>  |  <p>Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.</p>   |
|  <p>ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.</p>  |  <p>Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.</p>   |
|  <p>Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.</p> |  <p>Belysning</p>   |
|  <p>Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.</p>  |  <p>Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.</p>   |
|  <p>Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.</p>  |  <p>Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.</p>   |

- 
- |   |   |
|---|---|
|  Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.  |  Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.                                 |
|  Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar. |  Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg. |
|  Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.   |  Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.   |
|  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.  |  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.   |
|  Kontrollvred   |   |

---

## Benefit (TT)

---

### Gasspis

Gas ger permanent kontroll över värmekällan och temperaturförändringen är omedelbar

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flaman släcks, vilket ger en högre säkerhet.

### Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

### Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

### Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

### Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

### Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

### Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

### Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

### Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

### Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

### Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

### **Kall lucka**

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

### **AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)**

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

### **Grill (valfritt tillbehör)**

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

### **Pizzasten (alternativt tillbehör)**

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

### **Isotermisk kavitet**

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet