

# TR4110P1

Bredd	110x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av håll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Typ av extraugn	Med Fläkt
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709176655
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A



## Estetisk linje



Design	Victoria	Kontrollvred	Smeg Victoria
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	Färg på vred	Rostfritt stål
Estetik	Victoria	Antal vred	12
Logotyp	assembled 50's	Färg screentryck	Svart
Färg	Creme	Typ av display	Elektronisk 5 knappar
Position logga	Upstand	Lucka	Med panel
Finish	Högblank	Typ av ugnsglas	Svart
Bakkantslist	Ja	Ugnshandtag	Smeg Victoria
Färg på ram runt håll	Svart emalj	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Typ av pannställ	Gjutjärn	Ugnsutrymme	Låda
Typ av kontroller	Vred	Sockel	Antracit

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 5  
Traditionella tillagningsfunktioner



Statisk



Fläktassisterad



Varmluft



Eco



Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner



Upptining


## Rengöringsfunktioner


 Vapor Clean

## Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 5


Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

 Statisk

 Fläktassisterad

 Varmluft

 Eco

 Fläktassisterad undervärme

Vapor Clean



Rengöringsfunktioner i ugn 2

Övriga funktioner i ugn 2

 Upptining

## Program/funktioner - tredje ugn

Antal funktioner - tredje ugn

1

Ugnsbelysning



Stor grill



## Tekniska egenskaper - häll

**UR**

**Totalt antal kokzoner 7**

Vänster - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Vänster fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Vänster bak - Gas- RP - 2.90 kW

Mitten fram - Gas- RP - 2.90 kW

Mitten bak - Gas -AUX - 1.00 kW

Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW

Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Brännare Standard

Säkerhetsventiler

Ja

Aktivering av gas via vred Ja

Brännarlock

Svart matt emalj

## Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor 1

Antal glas i ugnsluckan 3

Nettovolym 1:a ugn 61 l

<b>Bruttovolym 1:a ugn</b>	70 l	<b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b>	1
<b>Material ugn</b>	Ever Clean emalj	<b>Säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Antal hyllplan</b>	4	<b>Kylsystem</b>	Tangentialt
<b>Typ av hyllplan</b>	Metallstegar	<b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>	316x460x412 mm
<b>Typ av ljuskälla</b>	Halogenlampor	<b>Inställning av temperatur</b>	Elektromekaniskt
<b>Effekt lampa</b>	40 W	<b>Effekt undervärme</b>	1200 W
<b>Programmering av tillagningstid</b>	Start/stopp	<b>Effekt övervärme</b>	1000 W
<b>Luckhängning</b>	Sidohängd	<b>Grillelement</b>	1700 W
<b>Avtagbar lucka</b>	Ja	<b>Värmeelement bred grill - effekt</b>	2 700 W
<b>Innerlucka i helglas</b>	Ja	<b>Effekt varmluftselement</b>	2 700 W
<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja	<b>Typ av grill</b>	Elektrisk

## Alternativ för huvudugn

<b>Timer</b>	Ja	<b>Min temperatur</b>	50 °C
<b>Koktidslarm</b>	Ja	<b>Max temperatur</b>	260 °C

## Tekniska specifikationer - extraugn



<b>Nettovolym 2:a ugn</b>	61 l	<b>Antal glas i ugnslucka</b>	3
<b>Bruttovolym 2:a ugn</b>	70 l	<b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b>	1
<b>Material ugn</b>	Ever Clean emalj	<b>Skyddstermostat</b>	Ja
<b>Antal hyllplan</b>	4	<b>Kylsystem</b>	Tangential
<b>Typ av hyllplan</b>	Metallstegar	<b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>	316x444x425 mm
<b>Antal ljuskällor</b>	1	<b>Temperatur</b>	Elektromekaniskt
<b>Typ av ljuskälla</b>	Halogenlampor	<b>Undervärme - effekt</b>	1200 W
<b>Effekt lampa</b>	40 W	<b>Övervärme - effekt</b>	1000 W
<b>Luckhängning</b>	Sidohängd	<b>Grillelement</b>	1700 W
<b>Avtagbar lucka</b>	Ja	<b>Stor grill - effekt</b>	2700 W
<b>Innerlucka i helglas</b>	Ja	<b>Typ av grill</b>	Elektrisk
<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja	<b>Nedvikbart grillelement</b>	Ja

## Alternativ för extraugn

<b>Minimum temperatur</b>	50 °C	<b>Maximum temperatur</b>	260 °C
---------------------------	-------	---------------------------	--------

## Tekniska specifikationer - tredje ugnen



Nettovolym 3:e ugn	36 l	Avtagbar innerlucka	Ja
Bruttovolym 3:e ugn	41 l	Antal glas i ugnslucka	3
Material ugn	Ever Clean emalj	Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Antal hyllplan	2	Säkerhetstermostat	Ja
Typ av hyllplan	Metallskenor	Kylsystem	Tangential
Antal ljuskällor	1	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	169x440x443 mm
Typ av ljuskälla	Glödlampa	Temperatur	Elektromekaniskt
Effekt lampa	25 W	Stor grill - effekt	2700 W
Lucköppning	Underhängd	Typ av grill	Elektrisk
Avtagbar lucka	Ja	Nedvikbart grillelement	Ja
Innerlucka i helglas	Ja		

## Alternativ för tredje ugn

Min temperatur	50 °C	Max temperatur	260 °C
----------------	-------	----------------	--------

## Standardtillbehör - huvudugn och häll



Wokhållare i gjutjärn	1	Ugnsgaller	1
Galler med bakre stopp	2	Delvis utdragbara teleskopskenor	1
Ugnsplåt, 40 mm	1		

## Standardtillbehör - extraugn



Galler med bakre stopp	2	Galler till plåt	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	Teleskopskenor, delvis utdragbara	1

## Tillbehör som medföljer tredje ugnen

Galler med bakre stopp	1	Ugnsplåt, 40 mm	1
------------------------	---	-----------------	---

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	8400 W	Testkabel	Ja
Ström	37 A	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Spänning	220-240 V	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	380-415 V	Typ av kopplingsplint	5 Polig
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas	Typ av kontakt	Nej



## Kompatibela Tillbehör

### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT1TR41N

Stänkskydd 110x75 cm lämplig för TR4110 Victoria spisar, svart



### KITH4110

Höjningskit (950 mm), passar TR4110-spisar



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT600TR4110

Täcklist för spisens baksida, passar TR4110 Victoria-spisar



### KITP65TR41

Fördjupningskit (650 mm), passar TR4110-spisar



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar





### SMOLD

























7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



### WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

## Symbols glossary

	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Installation i stapel		Kontrollvred
	Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.		Med strömbrytaren på denna symbol är ingen uppvärmning möjlig även om termostaten vrids.
	3 Skikt glas i luckan		Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
	ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.		Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
	Belysning		Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
	Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.		Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
	Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.		Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.
	Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.		Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
	Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

---

## Benefit (TT)

---

### Gasspis

Gas ger permanent kontroll över värmekällan och temperaturförändringen är omedelbar

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flammen släcks, vilket ger en högre säkerhet.

### Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

### Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

### Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

### Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

### Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

### Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

### Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

### Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

### Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

### Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

#### **Kall lucka**

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

#### **AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)**

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

#### **Grill (valfritt tillbehör)**

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

#### **Pizzasten (alternativt tillbehör)**

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

#### **Isotermisk kavitet**

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet