

TR4110X-1

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Lieden koko | 110x60 cm |
| Uunien lukumäärä | 2 |
| Uunin lämmönlähde | Sähköinen |
| Keittotason tyyppi | Kaasu |
| Pääuunin tyyppi | Kiertoilmauuni |
| 2. uunin tyyppi | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi | 8017709295066 |
| Energialuokka | A |
| Energiatohokkuusluokka, toinen uuni | A |



Estetiikka




| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Design | Victoria | Säätimet | Smeg Victoria |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Ruostumaton teräs | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |
| Estetiikka | Victoria | Säätimien lukumäärä | 12 |
| Logo | assembled 50's | Väripainatus | Musta |
| Väri | Ruostumaton teräs | Näytön tyyppi | 5 elektronista painiketta |
| Logon sijainti | Seisova | Ovi | Mukana paneeli |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Lasin tyyppi | Stopsol |
| Seisova | Kyllä | Kahva | Smeg Victoria |
| Tason väri | Musta emali | Kahvan väri | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Keittoastiatuen tyyppi | Valurauta | Säilytystila | Laatikko |
| Säätimien tyyppi | Säätimet | Jalusta | Antrasiitti |


Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 5

Perintieset paistotoiminnot



Muut toiminnot



Puhdistustoiminnot


 Vapor clean

Lisäuunin ohjelmat/toiminnot

Paistotoiminnot, toinen uuni 5

Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni

 Staattinen

 Puhallinavusteinen

 Puhallin


 Eco

 Tuulettettu alusta

Höyrypuhdistus 

Puhdistustoiminnot, toinen uuni

Muut toiminnot, toinen uuni

 Sulatustoiminto

Kolmannen uunin ohjelmat/toiminnot

Kolmosuunin toimintojen määrä 1

Uunin valo 

Suuri grillivastus 

Keittotason tekniset ominaisuudet

UR

Keittoalueita yhteensä 7

Vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.90 kW

Edessä keskellä - Kaasu - RP - 2.90 kW

Takana keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Polttimet Tavallinen

Kaasun turvasuuttimet Kyllä

Automaattinen Kyllä

Polttimien suojuukset Mattamusta emalointi

elektroninen sytytys

Pääuunin tekniset ominaisuudet



Valojen lukumäärä 1

Irrotettava sisäluukku Kyllä

| | | | |
|---|---------------------|--|-----------------|
| Tuulettimen numero | 1 | Luukun lasien määrä | 3 |
| Nettotilavuus, 1. uuni | 61 l | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 1 |
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 70 l | Turvatermostaatti | Kyllä |
| Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen määrä | 4 | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 316x460x412 mm |
| Hyllyjen tyyppi | Metallitelineet | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen |
| Valojen tyyppi | Halogeeni | Alavastuksen teho | 1200 W |
| Valoteho | 40 W | Ylävastuksen teho | 1000 W |
| Aika-asetus | Aloitus ja pysäytys | Grillivastus | 1700 W |
| Oven avaaminen | Aukeaa sivulta | Suuren grillin teho | 2700 W |
| Irrotettava luukku | Kyllä | Kiertoilmavastuksen teho | 2700 W |
| Sisäluukku kokolasia | Kyllä | Grillin tyyppi | Sähkö |

Vaihtoehdot, Uuni

| | | | |
|---|-------|---------------------------|--------|
| Ajastin | Kyllä | Vähimmäislämpötila | 50 °C |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | Enimmäislämpötila | 260 °C |

Lisäuunin tekniset ominaisuudet



| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| Toisen paistotilan nettotilavuus | 61 l | Luukun lasien määrä | 3 |
| Bruttotilavuus, 2. uuni | 70 l | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 1 |
| Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Turvatermostaatti | Kyllä |
| Hyllyjen määrä | 4 | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen tyyppi | Metallitelineet | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 316x444x425 mm |
| Valojen lukumäärä | 1 | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen |
| Valon tyyppi | Halogeeni | Alavastuksen teho | 1200 W |
| Valoteho | 40 W | Ylempi lämpöelementti - tehokkuus | 1000 W |
| Oven avaus | Avautuu sivulta | Grillivastus | 1700 W |
| Irrotettava luukku | Kyllä | Suuren grillin teho | 2700 W |
| Sisäluukku kokolasia | Kyllä | Grillin tyyppi | Sähkö |
| Irrotettava sisäluukku | Kyllä | Kääntyvä grilli | Kyllä |

Lisäuunin vaihtoehdot

| | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Vähimmäislämpötila | 50 °C | Enimmäislämpötila | 260 °C |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|

Kolmannen uunin tekniset ominaisuudet



| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| 3. uunin nettotilavuus | 36 l | Irrotettava sisäluukku | Kyllä |
| Bruttotilavuus, 3 uuni | 41 l | Luukun lasien määrä | 3 |
| Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Lämpöheijastavien luukun lasien määrä | 1 |
| Hyllyjen määrä | 2 | Turvatermostaatti | Kyllä |
| Hyllyjen tyyppi | Metallitelineet | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen |
| Valojen lkm | 1 | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 169x440x443 mm |
| Valon tyyppi | Hehkulamppu | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen |
| Valoteho | 25 W | Suuren grillin teho | 2700 W |
| Oven avaus | Läppä alhaalla | Grillin tyyppi | Sähkö |
| Irrotettava luukku | Kyllä | Kääntyvä grilli | Kyllä |
| Sisäluukku kokolasia | Kyllä | | |

Kolmannen uunin vaihtoehdot

| | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Vähimmäislämpötila | 50 °C | Enimmäislämpötila | 260 °C |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|

Pääuunin varusteet



| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Valurautainen wokpannuteline | 1 | Uuniritilä | 1 |
| Ritilä, taka- ja sivupysäytys | 2 | Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä | 1 |
| 40mm syvä uunipelti | 1 | | |

Lisäuunin varusteet



| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Ritilä, taka- ja sivupysäytys | 2 | Uuniritilä | 1 |
| 40mm syvä uunipelti | 1 | Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä | 1 |


Kolmannen uunin varusteet

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Ritilä, taka- ja sivupysäytys | 1 | 40mm syvä uunipelti | 1 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|

Sähköliitännät

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitännät | 8400 W | Kokeilujohto | Kyllä |
| Virta | 37 A | Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Jännite | 220-240 V | Taajuus | 50/60 Hz |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Pääte | 5 napaa |
| | | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |

Asennetun sähköjohdon Kyllä, yksivaihe
tyyppi



Compatible Accessories

AIRFRY2

Air fryer -pelti. Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KIT600TR4110

Peitelista tason takapuolelle, soveltuu TR4110 Victoria -liesille



KITP65TR41

Syvyyden lisäyssarja (650 mm), soveltuu TR4110-liesille



SFLK1

Lapsilukko



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KIT1TR41N

Roiskesuojus 110x75 cm, soveltuu TR4110 Victoria -liesille, musta



KITH4110

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), soveltuu TR4110-liesille




PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm






























SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C



Symbols glossary

-  Raskaan käytön valurautaiset keittorilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Nuppien ohjaus
-  Kun katkaisija on tämän symbolin kohdalla, lämmitys ei ole mahdollinen, vaikka termostaatti olisikin käännettynä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikenlaiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin.
-  **Valo**
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.**
-  **Teleskooppikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.
-  **Kalteva grilli:** kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helppossa vaiheessa.
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  **Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.**
-  **Grilliosa:** Grillin käyttö tarjoaa erinomaisia tuloksia keski- ja pienikokoista lihaa kypsennettäessä erityisesti silloin, kun myös paistivartaassa kypsennetään (jos mahdollista). Ihanteellinen myös makkaran ja pekonin kypsennykseen.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtana.
-  **Sivuvalot:** Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.**
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  **Huippunopeat polttimet:** Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  **Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.**

Benefit (TT)

Kaasukeittotaso

Kaasu mahdollistaa lämmönlähteen jatkuvan hallinnan, ja lämpötilan muutos tapahtuu välittömästi
Lämpöparilla varustettu kaasunsyöttö katkaistaan liekin sammuttua lisäturvallisuutta varten.

Vapor Clean

Kun lisäät vettä uunitilan pohjan syvänteeseen, syntyy höyryä, joka pehmentää jäämiä ja helpottaa niiden poistoa
Kun lisäät vettä uunitilan pohjan syvänteeseen, syntyy höyryä, joka pehmentää jäämiä ja helpottaa niiden poistoa.

Painikeohjaus

Helppo ja intuitiivinen ajastimen asetus yksinkertaisilla painikkeilla

Laatikon säilytystila

Enemmän tilaa alemman laatikkotilan ansiosta, ihanteellinen lisävarusteiden tai ruoanlaittovälineiden säilytykseen

True-konvektio

Paras kypsennystulos tuuletetulla pyöreällä virtauksella

Monet tuulettimet ja lämmityselementit takaavat täydellisen aerodynaamisen lämmönvirtauksen mahdollistaen tasaisen ja nopeamman kypsennyksen uunitilassa.

Monitasokypsennys

Lukuisia kypsennystasoja maksimaalisen käytön joustavuuden takaamiseksi

Monitasoinen halogeenivalo

Sisäinen halogeenivalaistus eri tasoilla tarjoaa erinomaista näkyvyyttä

Irrotettava sisälasi

Sisäiset luukun lasit on helppo irrottaa kattavaa puhdistusta varten

Tangentiaalinen jäähdytys

Uusi jäähdytysjärjestelmä, jossa on tangentiaalinen tuuletin ja ilmavirtaus luukulta välitilaan

Teleskooppikiskot

Peltien helppo irrotus ja turvallinen laitto uuniin teleskooppikiskojen ansiosta

Säädettävä korkeus

Liesi on asetettu työtasoon työalueelle säädettävien jalkojen ansiosta

Kylmä luukku

Ulkoisen luukun lasi on kylmä kaikkien toimintojen aikana, mikä estää palovammat

AirFry (AIRFRY valinnainen lisävaruste)

Kevyempi ja maistuvampi ruoka ilmafriteerauskorin ansiosta (valinnainen lisävaruste)

BBQ (valinnainen lisävaruste)

Barbeque-paisto suoraan uunissa kaksipuolisella grillillä (BBQ valinnainen lisävaruste)

Pizzakivi (valinnainen lisävaruste)

Leipominen paistokiven kanssa pehmeää ja rapeaa pizza- ja hiivatuotteita varten (KIVI valinnainen lisävaruste)

Isoterminen uunitila

Paras kypsennystulos korkeimmalla energiatehokkuudella

Yksi turbiini

Uunissa on tuuletin, jossa on kiertolämmityselementti, joka mahdollistaa kypsennyksen kiertolämmöllä