

TR90IMGR

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rozmiar | 90x60 cm |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 1 |
| Cavity heat source | Elektro |
| Rodzaj płyty | Indukcyjna |
| Typ głównego piekarnika | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN | 8017709344771 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |



Linia wzornicza



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Design | Victoria | Kolor pokręteł | Stal nierdzewna |
| Wykończenie panelu sterowania | Metal emaliowany | Liczba pokręteł | 7 |
| Linia wzornicza | Victoria | Kolor nadruku | Czarny |
| Logo | assembled 50's | Wyświetlacz | Elektroniczny z 5 przyciskami |
| Kolor | Niebieskoszary | Drzwi | Z panelem |
| Położenie logo | Tylny panel+ Panel sterowania | Rodzaj szkła piekarnika | Czarny |
| Wykończenie | Połysk | Uchwyt | Victoria |
| Tylny panel | Tak | Kolor uchwytu | Chrom polerowany |
| Kolor płyty kuchennej | Czarny | Schówek | Push pull |
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Nóżki | Nie dotyczy |
| Sterowanie suwakowe | Czerwony | Cokół | Czarny |
| Pokręta | Victoria | | |

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 9 |
|--------------------------|---|

Funkcje pieczenia

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|
| | Grzałka górna i dolna | | Obieg powietrza | | Termoobieg |
| | ECO | | Mały grill | | Duży grill |
| | Grill + obieg powietrza | | Grzałka dolna | | Grzałka dolna + obieg powietrza |

Pozostałe funkcje

| | |
|--|---------------------------------|
| | Rozmrażanie przez podanie czasu |
|--|---------------------------------|

Funkcje czyszczenia

| | |
|--|--------------------|
| | Czyszczenie parowe |
|--|--------------------|

Opcje płyty

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----|---|--------------------|
| | | Blokada sterowania | Tak | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki | 3700, 4800, 7400 W |
| | | Opcja zmniejszonego poboru mocy | Tak | | |

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

- Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
- Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
- Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
- Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
- Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|-----|--------------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | Wskazanie minimalnej średnicy naczyń | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości | Tak | Wyświetlanie wybranej strefy | Tak |

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



| | | | |
|---------------------------|---|---|-----|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak |
| Liczba wentylatorów | 2 | | |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Pojemność netto | 115 l | Liczba szyb w drzwiach | 3 |
| Pojemność brutto | 129 l | Zimne drzwi | 2 |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | System chłodzący | Statyczny |
| Rodzaj przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary wnętrza komory (wxsxg) | 371x724x418 mm |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Moc oświetlenia | 40 W | Moc grzałki dolnej | 1700 W |
| Programator czasu gotowania | Start i Stop | Moc grzałki górnej | 1200 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Moc grzałki grilla | 1700 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Moc dużego grilla | 2900 W |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 1550 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |
| | | Zawiasy Soft Close | Tak |

Opcje głównego piekarnika

| | | | |
|--|-----|------------------------|--------|
| Timer | Tak | Minimalna temperatura | 50 °C |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 260 °C |

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
| Blacha do pieczenia 20mm | 1 | Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Moc przyłączeniowa | 10600 W | Dodatkowe możliwości podłączenia | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A) | 46 A | Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V | Puszka elektroinstalacyjna | 5 biegunowy |
| Napięcie 2 (V) | 380-415 V | Wtyczka | Nie |
| Electric cable | Tak, jednofazowy | | |



Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami




SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT1TR9N

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR9), czarny



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



Dostępne wersje kolorystyczne
































TR90IMBL
Kolor: Czarny



TR90IMP
Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń

| | |
|--|--|
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |
|  <p>Instalacja w kolumnie</p> |  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |
|  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p> |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |
|  <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p> |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka dolna</p> |
|  <p>Termoobieg</p> |  <p>Eco</p> |
|  <p>Grill</p> |  <p>Mały grill</p> |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p> |
|  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p> |  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p> |

-
-  Automatische Öffnung: einige Modelle haben automatisch geöffnete Türen nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung für eine Küche ohne Griffe ist, da kein Griff erforderlich ist. Aus Sicherheitsgründen blockieren sich die Türen automatisch, wenn das Gerät in Betrieb ist, um ein zufälliges Öffnen zu vermeiden.
 -  Soft close: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion des sanften Schließens der Türen ausgestattet, wodurch das Gerät sanft und leise schließt.
 -  Dampfreinigung: eine einfache Reinigungsfunktion, die Wasserdampf zur Entfernung von Ablagerungen im Ofenraum verwendet.
 -  Steuerung durch Drehknöpfe
 -  Die Ofenkammer verfügt über fünf Ebenen.
 -  Teleskopgleise: Die Installation von Teleskopgleisen erleichtert das Herausnehmen von Speisen aus dem Ofen.
 -  Kapazität 115 l