

TSF01CHMEU

| | |
|-----------------|---------------|
| Categoría | Desayuno |
| Familia | Tostadora |
| Tipología | Tostadora 2x2 |
| Versión | EU |
| No. de ranuras | 2 |
| No. de tostadas | 2 |
| Código EAN | 8017709290832 |



Estética

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| Estética | 50's Style | Color del cable | Gris |
| Color | Champagne | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Acabado | Mate | Material base | Plástico |
| Color base | Cromo pulido | Material superior | Acero inoxidable |
| Color superior | Cromo pulido | Tipo de logo | Insertado |

Mandos

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nr panel control | 1 | Material rueda de control | Plástico |
| Tipo de controles | Palanca, Botones, Mandos de control | Material de los botones | Plástico |
| Material de la palanca | Acero inoxidable | | |

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Ciclo de inicio | Palanca deslizante | Bandeja recogemigas | Sí |
| Activar funciones | Botones retroiluminados | No bandeja recogemigas | 1 |
| Ajuste de nivel de calentamiento | Botones de control iluminados | Material bandeja para migas | Acero inox |
| Amplitud de la ranura | 36 mm | Patas antideslizantes | Sí |
| Pop-up automático | Sí | Cable integrado | Sí |

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------|---|
| No. de niveles de tostado | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------|----|
| Función recalentar | Sí |
| Función descongelar | Sí |
| Función Bagel | Sí |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia | 950 W | Longitud del cable de alimentación | 1 m |
| Voltaje | 220-240 V | Enchufe | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | | Schuko (F;E) |

Consumo en modo standby

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| Tiempo de activación del apagado | 0 min | Consumo con el producto apagado | 0 W |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-----|

Datos logísticos

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------|
| Ancho | 310 mm | Ancho embalaje | 224 mm |
| Profundidad producto | 195 mm | Alto (mm) embalado | 248 mm |
| Altura producto | 198 mm | Ancho ("") embalado | 14.41 " |
| Dimensiones del producto | 198 x 310 (325 con palanca de bola incluida) x 195 mm | Profundidad del producto embalado (in) | 8.82 " |
| Ancho embalaje | 360 mm | Altura del producto embalado (in) | 9.76 " |
| Alto embalaje | 220 mm | Peso neto (kg) | 2.400 kg |
| Profundo embalaje | 242 mm | Peso bruto (kg) | 3.500 kg |
| Altura embalaje | 366 mm | | |

Accesorios Compatible

TSBW01

Rejillas de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor



TSSR01

Rejillas de acero y base de acero
Mangos de plástico con tratamiento anti-calor Compatible con TSF01 y TSF03

