

TSF01WHEU

| | |
|-----------------|---------------|
| Categoria | Colazione |
| Famiglia | Tostapane |
| Tipologia | Tostapane 2x2 |
| Versione | EU |
| Nr di scomparti | 2 |
| Numero fette | 2 |
| Codice EAN | 8017709231057 |



Estetica

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Estetica | 50's Style | Colore cavo alimentazione | Grigio |
| Colore | Bianco | Materiale corpo | Acciaio |
| Finitura | Lucido | Materiale base | Plastica |
| Colore base | Cromato lucido | Materiale top | Acciaio |
| Colore top | Cromato lucido | Tipologia logo | Applicato |

Comandi

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Nr pannello comandi | 1 | Materiale manopola | Plastica |
| Tipologia comandi | Leva, Pulsanti, Manopola | Materiale pulsanti | Plastica |
| Materiale leva | Acciaio inox | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Attivazione ciclo | Leva a scorrimento | Cassetto | Sì |
| Attivazione funzioni | Pulsanti retroilluminati | Raccoglibriciole | |
| Regolazione livelli doratura | Manopola retroilluminata | Nr cassetto raccoglibriciole | 1 |
| Larghezza scomparto | 36 mm | Materiale cassetto | Acciaio inox lucido |
| Espulsione automatica a fine ciclo | Sì | Base antiscivolo | Sì |
| | | Avvolgicavo integrato | Sì |

Programmi / Funzioni

| | |
|---------------------|---|
| N° livelli doratura | 6 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|----|
| Funzione riscaldamento | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione bagel | Sì |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Potenza | 950 W | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50/60 Hz | | |

Consumi in standby

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|
| Tempo di attivazione spegnimento | 0 min | Consumo prodotto spento | 0 W |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|

Informazioni Logistiche

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto | 310 mm | Profondità del prodotto imballato | 224 mm |
| Profondità del prodotto | 195 mm | Altezza del prodotto imballato | 248 mm |
| Altezza del prodotto | 200 mm | Larghezza del prodotto imballato (in) | 14.41 " |
| Dimensioni prodotto | 198 x 310 (325 leva inclusa) x 195 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 8.82 " |
| Larghezza della confezione | 360 mm | Altezza del prodotto imballato (in) | 9.76 " |
| Profondità della confezione | 220 mm | Peso netto (kg) | 2,400 kg |
| Altezza della confezione | 242 mm | Peso lordo (kg) | 3,500 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 366 mm | | |

Accessori Compatibili



TSBW01

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



TSSR01

Griglia e fondo contenitivo in acciaio
Maniglie in plastica ad alta resistenza termica

Prodotti alternativi



TSF01PBEU

Azzurro



TSF01PGEU

Verde pastello



TSF01BLEU

Nero



TSF01RDEU

Rosso



TSF01EGMEU

Verde smeraldo



TSF01SSEU

Acciaio



TSF01WHMEU

Bianco



TSF01NBEU

Navy Blue



TSF01PKEU

Rosa



TSF01SBMEU

Storm Blue



TSF01CREU

Panna



TSF01DGEU

Decorato / Speciale



TSF01BLMEU

Nero



TSF01DGBEU

Decorato / Speciale