

TSF02PGEU

| | |
|-----------------|---------------|
| Categoria | Colazione |
| Famiglia | Tostapane |
| Tipologia | |
| Versione | EU |
| Nr di scomparti | 2 |
| Numero fette | 4 |
| Codice EAN | 8017709190910 |



Estetica

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Estetica | 50's Style | Colore cavo alimentazione | Grigio |
| Colore | Verde pastello | Materiale corpo | Acciaio |
| Finitura | Lucido | Materiale base | Plastica |
| Colore base | Cromato lucido | Materiale top | Acciaio |
| Colore top | Cromato lucido | Tipologia logo | Applicato |

Comandi

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Nr pannello comandi | 1 | Materiale manopola | Plastica |
| Tipologia comandi | Leva, Pulsanti, Manopola | Materiale pulsanti | Plastica |
| Materiale leva | Acciaio inox | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Attivazione ciclo | Leva a scorrimento | Cassetto | Sì |
| Attivazione funzioni | Pulsanti retroilluminati | Raccoglibriciole | |
| Regolazione livelli doratura | Manopola retroilluminata | Nr cassetto raccoglibriciole | 1 |
| Larghezza scomparto | 36 mm | Materiale cassetto | Acciaio inox lucido |
| Espulsione automatica a fine ciclo | Sì | Base antiscivolo | Sì |
| | | Avvolgicavo integrato | Sì |

Programmi / Funzioni

| | |
|---------------------|---|
| N° livelli doratura | 6 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|----|
| Funzione riscaldamento | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione bagel | Sì |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Potenza | 1500 W | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50/60 Hz | | |

Consumi in standby

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|
| Tempo di attivazione spegnimento | 0 min | Consumo prodotto spento | 0 W |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----|

Informazioni Logistiche

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto | 394 mm | Profondità del prodotto imballato | 240 mm |
| Profondità del prodotto | 208 mm | Altezza del prodotto imballato | 265 mm |
| Altezza del prodotto | 215 mm | Larghezza del prodotto imballato (in) | 17.72 " |
| Dimensioni prodotto | 215 x 394 (410 leva inclusa) x 208 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 9.45 " |
| Larghezza della confezione | 360 mm | Altezza del prodotto imballato (in) | 10.43 " |
| Profondità della confezione | 220 mm | Peso netto (kg) | 3,300 kg |
| Altezza della confezione | 242 mm | Peso lordo (kg) | 4,800 kg |
| Larghezza del prodotto imballato | 450 mm | | |

Accessori Compatibili

TSBW02

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



TSSR02

Griglia e fondo contenitivo in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



Prodotti alternativi

TSF02WHEU

Bianco



TSF02SSEU

Acciaio



TSF02RDEU

Rosso



TSF02PBEU

Azzurro



TSF02CREU

Panna



TSF02BLEU

Nero



TSF02PKEU

Rosa

