

TSF03PGEU

| | |
|-----------------|---------------|
| Categoría | Desayuno |
| Familia | Tostadora |
| Tipología | Tostadora 4x4 |
| Versión | EU |
| No. de ranuras | 4 |
| No. de tostadas | 4 |
| Código EAN | 8017709263386 |



Estética

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| Estética | 50's Style | Color del cable | Gris |
| Color | Verde pastel | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Acabado | Brillante | Material base | Plástico |
| Color base | Cromo pulido | Material superior | Acero inoxidable |
| Color superior | Cromo pulido | Tipo de logo | Insertado |

Mandos

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nr panel control | 2 | Material rueda de control | Plástico |
| Tipo de controles | Palanca, Botones, Mandos de control | Material de los botones | Plástico |
| Material de la palanca | Acero inoxidable | | |

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Ciclo de inicio | Palanca deslizante | Bandeja recogemigas | Sí |
| Activar funciones | Botones retroiluminados | No bandeja recogemigas | 2 |
| Ajuste de nivel de calentamiento | Botones de control iluminados | Material bandeja para migas | Acero inox |
| Ranura independiente | 2 sets | Patas antideslizantes | Sí |
| Amplitud de la ranura | 36 mm | Cable integrado | Sí |
| Pop-up automático | Sí | | |

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------|---|
| No. de niveles de tostado | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Función recalentar | Sí |
| Función descongelar | Sí |
| Función Bagel | Sí |

Conexión eléctrica

| | | | |
|------------------------|-----------|---|--------------|
| Potencia | 2000 W | Longitud del cable de alimentación | 1 m |
| Voltaje | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | | |

Consumo en modo standby

| | | | |
|---|-------|--|-----|
| Tiempo de activación del apagado | 0 min | Consumo con el producto apagado | 0 W |
|---|-------|--|-----|

Datos logísticos

| | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|
| Ancho | 300 mm | Ancho embalaje | 375 mm |
| Profundidad producto | 330 mm | Alto (mm) embalado | 270 mm |
| Altura producto | 198 mm | Ancho (") embalado | 14.76 " |
| Dimensiones del producto | 200 x 300 (320 con palanca de bola incl.) X 330 mm | Profundidad del producto embalado (in) | 14.76 " |
| Ancho embalaje | 360 mm | Altura del producto embalado (in) | 10.63 " |
| Alto embalaje | 365 mm | Peso neto (kg) | 3.800 kg |
| Profundo embalaje | 260 mm | Peso bruto (kg) | 5.500 kg |
| Altura embalaje | 375 mm | | |

Accesorios Compatible

TSBW01

Rejillas de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor



TSSR01

Rejillas de acero y base de acero
Mangos de plástico con tratamiento anti-calor Compatible con TSF01 y TSF03



Productos alternativos



TFS03PKEU

Rosa



TFS03RDEU

Rojo



TFS03CREU

Crema



TFS03PBEU

Azul



TFS03WHEU

Blanco



TFS03BLEU

Negro



TFS03SSEU

Acero