

U8L080DE



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | de encastre |
| Categoria | Sob bancada |
| Nicho para encastre | 82 - 87 |
| Largura de referência | Até 60 cm |
| Altura de referência | Até 100 cm |
| Tecnologia | Estático |
| Tipo de dobradiças | Fixas porta a porta |
| Dobradiças | Direito |
| Portas reversíveis | Sim |
| Código EAN | 8017709337155 |



Design

| | | | |
|------------------------------|-----------|---|----------------------|
| Design | Universal | Cor das laterais | Laterais em branco |
| Cor | Branco | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Série | Plano | Cor do perfil das prateleiras | Cinza |
| Material da porta | Aço | Cor dos perfis das gavetas | Cinza |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Material das laterais | Aço | | |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| Number of compartments | 1 | Prateleira da gaveta dos legumes | Sim |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Prateleira de plástico sobre gaveta de legumes |
| Número de prateleiras ajustáveis | 3 | Nº de lâmpadas | 1 |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Shelves material | Ajustáveis em altura | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes | | |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | |
|--|---|
| Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|--|---|

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | | |


Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Outras características técnicas

| | |
|---|--|
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletromecanicamente |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 18 g |
| Peso máximo do painel para a porta do frigorífico | 31 kg |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética

| | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------------|
|  Consumo anual de energia | 92 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 134 l |
| Classe energética | E | Emissão de ruído aéreo | 38 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido total | 134 l | EEL | 99 % |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 110 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0.8 A | Comprimento do cabo de alimentação | 240 cm |
| Tensão (Volts) | 230-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

Dados de logística

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--------|
| Largura | 596 mm | Altura | 819 mm |
| Width of the built-in niche | 600 mm | Height of the built-in niche | 820 mm |
| Profundidade (mm) | 547 mm | Largura do produto máx. com portas abertas | 777 mm |
| Profundidade do nicho | 550 mm | | |



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.