UD500D

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Ecoline meccanica
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Luce utile di lavaggio	340 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	578x600x814 mm

Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce

Estetica

Serie	Ecoline a pulsanti	**Colore digit display**	Rossi
Pannello comandi	Meccanico		

Funzioni

Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 4 stadi; Luce utile 340mm

Programmi

Programmi	2 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	40
Produttività massima oraria - Piatti	720

Interfaccia

Numero pulsanti	4	**Indicatore On/Off**	Sì

Costruzione

Vasca	Con base stampata	**Guarnizione porta**	Solo sopra
Costruzione	Mono parete	**Guide cesto**	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Capacità vasca**	16 l
Pannello posteriore	Zincato	**Capacità boiler**	6 l
Porta	Doppia parete	**Classe di protezione**	IPX4
Filtro vasca	Plastica	**Piedini regolabili**	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	**Peso netto**	57,000 kg
Irroratore risciacquo	Acciaio	**Altezza massima dello scarico da terra**	600 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	**Temperatura min. acqua di alimentazione**	8°C
Resistenza boiler	4960 W	**Temperatura max acqua di alimentazione**	60°C
Pompa lavaggio	680 W	**Durezza max acqua di alimentazione**	12°f - 7°dH
Potenza installata di default	5650 W	**Pressione acqua di alimentazione**	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

Collegamento Elettrico

Convertibile in	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	**Portata brillantante**	0,4 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	**Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie**	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	**Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm**	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	**Diametro tubo di carico**	DN15 - ½"
Sistema thermostop	Sì	**Diametro tubo di scarico**	DN20-G 3/4"
Sistema Soft Start	Sì	**Lunghezza tubo detergente (rosso)**	2,2m
Sistema stand-by	Sì		

Portata detergente	1,5 l/h	**Lunghezza tubo brillantante (blu)**	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	**Tubo di carico**	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	**Tubo di scarico**	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		



R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori non inclusi

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

PB50G02



Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm

WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm

WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti

WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm

PHOOGR5

Cesto portabicchieri per lavapiatti 500x500 mm

PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm

PB50D01



Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500X500 mm

WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm

Glossario simboli

LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

FILTRO 4 STADI

LUCE UTILE DI LAVAGGIO 340mm