UD503DS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Hauteur utile de chargement	340 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1000 mm
Dimensions	578x600x814 mm

Distribution

Utilisateurs potentiels	Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; QSR

Esthétique

Série	Ecoline	**Couleur des LED**	Rouge
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions

Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; Hauteur utile de chargement 365 mm

Programmes

Programmes	3 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 2 min 30 sec; 85°C / 60°C - 4 min
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	720

Interface

Afficheur	4 chiffres	**Indicateur absence sel**	Oui
Nombre de touches	5	**Diagnostique manuel**	Oui
Indicateur On-off	Oui		

Construction

Tank	With printed base	**Glissières pour paniers**	Embouties
Construction	Simple parois	**Volume cuve**	16 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Volume chaudière**	6 l
Panneau arrière	Galvanisé	**Niveau de bruit**	Lpa 55,5 dBA
Porte	Double paroi	**Classe de protection**	IPX4
Filtre cuve	Plastique	**Adjustable feet**	Yes
Bras de lavage	Inox	**Poids net**	60,000 kg
Bras de rinçage	Plastique	**Hauteur maxi de vidage du sol**	600 mm
Joint de porte	En haut uniquement		

Technologie

Résistance cuve	2000 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	8°C
Résistance chaudière	4960 W	**Température maxi de l'eau d'alimentation**	60°C
Pompe de lavage	680 W	**Dureté maxi de l'eau d'alimentation**	54°f - 30°dH
Puissance installée par défaut	5650 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Convertible en	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	**Chargement du détergent**	1,5 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Chargement du produit de rinçage**	0,4 l/h
		Compteur de cycles	Oui

Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série**	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	**Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm**	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	**Diamètre tuyau d'alimentation**	16 mm
Thermostop	Oui	**Diamètre tuyau d'évacuation**	21,5 mm
Soft Start	Oui	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Système de veille	Oui	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut		

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	**Tuyau de chargement**	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS02	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		



R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm

WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

Symbols glossary (TT)

Compatible avec plateau Gastronorm

5 STAGE FILTER

Hauteur maximale utilisable 365mm