

## UD505D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter dishwashers
Line	Ecoline
Korg storlek	500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



### Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

### Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

### Program

Program	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

### Gränssnitt

Display	4 Siffror	Av/på indikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja

### Konstruktion

<b>Tank</b>	Stansad tank	<b>Korggejders</b>	Stansad
<b>Konstruktion</b>	Delvis dubbelmantlad	<b>Hood elevation system</b>	Manual
<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål AISI 403	<b>Filter</b>	4-stegsfiltersystem
<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad	<b>Tankvolym</b>	16 l
<b>Lucka</b>	Dubbel mantlad	<b>Genomströmmare volym</b>	6 l
<b>Övre disksystem</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Ljudnivå</b>	Lpa 55,5 dBA
<b>Nedre disksystem</b>	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	<b>Skyddsklass</b>	IPX4
<b>Tank filter</b>	Plast	<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Dörrpackning</b>	Endast övre delen	<b>Max höjd avloppsslang</b>	600 mm

## Teknisk specifikation


<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Max vattenhårdhet</b>	12°f - 7°dH
<b>Boiler heating element power</b>	4960 W	<b>Inkommande vatten</b>	Kall 15°C
<b>Washing pump power</b>	680 W	<b>Mängd diskmedel</b>	1,5l/h
<b>Standardanslutning</b>	5650 W	<b>Mängd torkmedel</b>	0,4 l/h
<b>Vattenförbrukning</b>	3,2 l	<b>Inmatningshöjd</b>	340 mm
<b>Inkommande vatten</b>	8 °C	<b>Djup öppen dörr</b>	1000 mm
<b>Max temperatur inkommandevatten</b>	60 °C	<b>Produktmått B x D x H</b>	578x600x814 mm

## Elektrisk anslutning

<b>El anslutning</b>	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz	<b>Elektriskt anslutningstillval</b>	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

## Utrustningar

<b>Avloppspump</b>	Ja	<b>Automatisk start</b>	Ja, standard AV
<b>Peristaltisk diskmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Räknare antal diskar</b>	Ja
<b>Peristaltisk torkmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Break tank</b>	Ja
<b>Kemdosering</b>	gr/l	<b>Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump</b>	Ja
<b>Boiler termostop</b>	Yes - default	<b>Inkommande vattenrör diameter</b>	16 mm
<b>Tank termostop</b>	Yes	<b>Diameter avloppsrör</b>	21,5 mm
<b>Mjukstart</b>	Ja	<b>Slang längd diskmedel Röd</b>	2,2m
<b>Stand by-system</b>	Ja	<b>Slang längd torkmedel Blå</b>	2,2m



R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Tillbehör ingår ej



### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm




### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500




### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500




### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och bricker 500 x 500



### WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm