UD510DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Easyline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Luce utile di lavaggio	400 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,2 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	1020 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	600x600x822 mm

Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce

Estetica

Serie	Easyline	**Colore digit display**	Verdi
Pannello comandi	Elettronico		

Funzioni

Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; HTR; Luce utile 400mm

Programmi

Programmi	6 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 60"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 20"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 3'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4' 10"
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì

Produttività massima oraria - Cesti	51
Produttività massima oraria - Piatti	918

Interfaccia

Display	8 digit	**Indicatore mancanza detergente**	Sì
Numero pulsanti	5	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	**Guarnizione porta**	Su 3 lati
Costruzione	Doppia parete	**Guide cesto**	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Capacità vasca**	11 l
Pannello posteriore	Zincato	**Capacità boiler**	6 l
Porta	Doppia parete	**Classe di protezione**	IPX4
Porta bilanciata	Sì	**Piedini regolabili**	Sì
Filtro vasca	Acciaio	**Peso netto**	57,000 kg
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	**Altezza massima dello scarico da terra**	600 mm
Irroratore risciacquo	2 in acciaio		

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	**Temperatura min. acqua di alimentazione**	8°C
Resistenza boiler	4500 W	**Temperatura max acqua di alimentazione**	60°C
Pompa lavaggio	290 W	**Durezza max acqua di alimentazione**	54°f - 30°dH
Potenza installata di default	5200 W	**Pressione acqua di alimentazione**	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

Collegamento Elettrico

Spina	Assente	**Convertibile in**	230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	**Portata detergente**	1,5 l/h
		Portata brillantante	0,4 l/h
		Conta cicli	Sì

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Addolcitore automatico incorporato	Sì
Sistema thermostop	Sì
Sistema Soft Start	Sì
Sistema stand-by	Sì
Partenza automatica	Si, default OFF

Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì
Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01
Cestello porta posate	1x PHOOS02
Cesto universale	1x PB50G02

Tubo di carico	Si - 2m
Tubo di scarico	Si - 2m







R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori non inclusi

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

PB50G02



Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm

WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm

WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete

PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm

PB50D01



Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm

KITDETKCC500

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per lavastoviglie e lavabicchieri 500 doppia parete

PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti

WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm

Glossario simboli

LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm

FILTRO 5 STADI