

UD520DS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	400 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1020 mm
Dimensions	600x600x822 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; QSR
-------------------------	--

Esthétique

Série	Topline	Couleur des LED	Blanc
Panneau de commandes	Écran tactile		

Fonctions



Fonctions	A0 = 30; A0 = 60; Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Déport de porte 400mm
-----------	--

Programmes

Programmes	13 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 45'20"; Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 50'20"; 71°C / 60°C - 50 sec; 71°C / 60°C - 60 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 4 min; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec; 24°C / 60°C - 4 min; 85°C / 60°C - 7 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage

Oui

Productivité maxi panier/heure

72

Productivité maxi assiettes/heure

1296

Interface

Afficheur TFT

Indicateur On-off Oui

Indicateur absence sel Oui

Indicateur absence produit de rinçage Oui

Indicateur absence détergent Oui

Indicateur avancement programme Oui

Indicateur fin de cycle Oui

Diagnostic manuel Oui

Construction

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Matériau de la cuve Inox AISI 304

Panneau arrière Galvanisé

Porte Double paroi

Porte équilibrée Oui

Filtre cuve Inox

Bras de lavage Inox

Bras de rinçage Inox

Joint de porte Sur 3 côtés

Glissières pour paniers Embouties

Volume cuve 11 l

Volume chaudière 6.5 l

Niveau de bruit Lpa 56,5 dBA

Classe de protection IPX4

Adjustable feet Yes

Poids net 62.000 kg

Hauteur maxi de vidage du sol 600 mm

Technologie

Résistance cuve 2000 W

Résistance chaudière 6000 W

Pompe de lavage 700 W

Puissance installée par défaut 6700 W

Consommation d'eau par cycle 3,2 l

Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut 8°C

Température maxi de l'eau d'alimentation 60°C

Dureté maxi de l'eau d'alimentation 54°f - 30°dH

Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut Froide 15°C

Raccordement électrique

Type de prise Absent

Convertible en	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
-----------------------	--

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Break tank	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Soft Start	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Chargement du détergent	1,5 l/h		

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm

PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

KITDETKCC500

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi, livré séparément, à installer sur site

WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte

PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

PB50G01


Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



Symbols glossary (TT)



Thermodésinfection A0=30



Thermodésinfection A0=60



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER