

UD526D

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Traywasher
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Topline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
Max. Nutzhöhe	400 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Abmessungen	600x675x822 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei; QSR
----------------	---

Ästhetik

Serie	Topline	Farbe LED	Weiß
Typ Bedienelemente	Touchscreen Steuerung		

Functions



Spülprogramme/Funktionen A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 Bleche spülen; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm

Programs

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Selbstreinigungsprogramm

Max. theroretische Korbleistung/h

Max. theoretische Tellerleistung/h

Boiler 85°C / Vasca 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 50'20"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 7'10"

Ja

72

1296

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Fortschritt-Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Türsteckdichtung	Oben und Seiten
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Rückwand	Verzinkt	Kapazität Wassertank	11 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Boilervolumen	6,5 l
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Adjustable feet	Yes
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Nettogewicht	68,000 kg
Nachspülarmer	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Abflusshöhe	600 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	8°C
Boiler	6000 W	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Waschpumpe	700 W	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Gesamtleistung	6700 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Anschlusswert	3,2 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	Nicht vorhanden
-------------	-----------------

Alternative Elektroanschlüsse


230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW /
50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7
kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A /
3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21
A / 4,7 kW / 50 Hz

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Drahtkörbe, Rilsan beschichtet für Bleche	1x WB50T03
Besteckkorb	1x PHOOS02	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	1x PB50G01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m



R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



KITDETKCC500

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Geschirrspülmaschinen und Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 500x500 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren.



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



Symbols glossary (TT)



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm