UD526D

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle frontal pour plaques
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	400 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1020 mm
Dimensions	600x675x822 mm

Distribution

Utilisateurs potentiels	Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; QSR

Esthétique

Série	Topline	**Couleur des LED**	Blanc
Panneau de commandes	Écran tactile		

Fonctions

Fonctions	A0 = 30; A0 = 60; Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Déport de porte 400mm

Programmes

Programmes	13 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications	Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 45'20"; Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 50'20"; 71°C / 60°C - 50 sec; 71°C / 60°C - 60 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 4 min; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec; 24°C / 60°C - 4 min; 85°C / 60°C - 7 min 10 sec
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	72
Productivité maxi assiettes/heure	1296

Interface

Afficheur	TFT	**Indicateur avancement programme**	Oui
Indicateur On-off	Oui	**Indicateur fin de cycle**	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	**Diagnostique manuel**	Oui
Indicateur absence détergent	Oui		

Construction

Tank	Deep drawn	**Joint de porte**	Sur 3 côtés
Construction	Double wall	**Glissières pour paniers**	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Volume cuve**	11 l
Panneau arrière	Galvanisé	**Volume chaudière**	6,5 l
Porte	Double paroi	**Classe de protection**	IPX4
Porte équilibrée	Oui	**Adjustable feet**	Yes
Filtre cuve	Inox	**Poids net**	68,000 kg
Bras de lavage	Inox	**Hauteur maxi de vidage du sol**	600 mm
Bras de rinçage	Inox		

Technologie

Résistance cuve	2000 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	8°C
Résistance chaudière	6000 W	**Température maxi de l'eau d'alimentation**	60°C
Pompe de lavage	700 W	**Dureté maxi de l'eau d'alimentation**	12°f - 7°dH
Puissance installée par défaut	6700 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	Froide 15°C
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Type de prise	Absent	**Convertible en**	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV
Thermostop	Oui
Soft Start	Oui
Système de veille	Oui
Départ automatique	Oui, OFF par défaut
Chargement du détergent	1,5 l/h
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Compteur de cycles	Oui
Break tank	Oui
Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui
Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	**Paniers pour plaques**	1x WB50T03
Panier à couverts	1x PHOOS02	**Tuyau de chargement**	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G01	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m



Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes

PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm

WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

PB50D01



Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

KITDETKCC500

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi, livré séparément, à installer sur site

PB50G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm

WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

Symbols glossary (TT)

Thermodésinfection A0=30

Thermodésinfection A0=60

Compatible avec plateau Gastronorm

Système de rinçage à haute température

MAX. USABLE HEIGHT 400mm

5 STAGE FILTER