UG402DMS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Тип	Undercounter glasswashers
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Механический
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы

Эстетика

Серия	Ecoline

Технические характеристики

Расход воды за цикл	2,3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	330 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ШхГхВ)	440x530x710 мм

Программы

Максимальное количество кассет в час	40

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт
Мощность моечной помпы	290 Вт
Заводская установка	3000 Вт
Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Интерфейс

Количество кнопок	4
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Одинарные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	8 л
Объем бойлера	4 л
Класс защиты	IPX4
Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	2x PB40G01
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка
Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Счетчик циклов	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	510 мм	**Размеры упаковки (мм)**	860x510x630 mm
Глубина упаковки (мм)	630 мм	**Вес нетто**	39.000 кг
Высота упаковки (мм)	860 мм	**Вес брутто (кг)**	45.000 kg



O	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01



PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOS01

PHOOS02

RB40A3

RB40G01

WB40D01

WB40G01



WB40G02

WB40G03

WH00S01

WS4

Symbols glossary

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330 мм

Benefit (TT)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Двери

Раздельные и сбалансированные двери для максимальной эргономики

336 / 5 000
Раздельные и сбалансированные двери были разработаны с целью оптимизации эргономики во время операций загрузки и выгрузки инструмента. Их конструкция обеспечивает более легкое использование, сводя к минимуму физические усилия, требуемые от оператора. Это помогает повысить эффективность работы, а также обеспечивает больший комфорт и безопасность в рабочей среде.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.