

UG415D

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Produktfamilie | Gewerbspülmaschine |
| Unterkategorie | Undercounter glasswashers |
| Korbabmessungen | 400x400 mm |
| Rinse pump | HTR system |



Serienzubehör

| | | | |
|---------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Gläserkorb | 1x WB40G02 | Schlauchlänge - Frischwasseranschluss | 1,5 m |
| Besteckkorb | 1x PHOOS01 | Schlauchlänge - Abwasseranschluss | 2,0 m |
| Universalkorb | 1x WB40G01 | | |

Einsatzbereich

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Einsatzbereich | Bars/Kaffees; Restaurants/Catering |
|----------------|---------------------------------------|

Programme

| | |
|------------------------------------|---|
| Spülprogramme | Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 3'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30" |
| Max. theroretische Korbleistung/h | 72 |
| Max. theoretische Tellerleistung/h | 576 |
| Theroretische Gläserleistung/Std. | 960 |

Bedienblende

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|
| Typ Display | TFT - Touch-Screen (mehrsprachig) | Reinigerangelzeige | Ja |
| Anzahl der Tasten | 5 | Fortschritt- Statusanzeige | Ja |
| EIN/AUS-Taste | Ja | Anzeige Programmende | Ja |

Klarspülermangelanzeige Ja

Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige Ja

Konstruktion

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Tank | Tiefgezogen | Korbführung | Tiefgezogen |
| Gehäuse | Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung | Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler | Ja |
| Material Wassertank | Edelstahl nach AISI 304 | Kapazität Wassertank | 7 l |
| Rückwand | Verzinkt | Boilervolumen | 4 l |
| Gerätetür | Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung | Lautstärke | Lpa 56 dBA |
| Ausbalancierte, federentlastete Haube | Ja | Spritschutzklasse | IPX4 |
| Laugenfiltration | Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang | Max. Abflusshöhe | 600 mm |
| Türsteckdichtung | Oben und Seiten | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|----------------|
| Tank heating element power | 2000 W | Peristaltischer Klarspülerdosierer | Ja, manuell |
| Boiler heating element power | 4500 W | Peristaltischer Klarspülerdosierer | Ja, manuell |
| Washing pump power | 290 W | Max. Nutzhöhe | 300 mm |
| Anschlusswert | 4800 W | Max. Tiefe bei Türöffnung | 850 mm |
| Min. Wasserzulauftemperatur | 15°C | Max. Tellerdurchmesser | 300 mm |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 60°C | Max. Glashöhe | 300 mm |
| Max. Wasserhärtegrad | 12°f - 7°dH | Abmessungen | 460x600x705 mm |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Anschlusswert | 400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz | Alternative Elektroanschlüsse | 230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

Zubehör

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|----|
| Peristaltischer Reinigerdosierer | Elektronisch einstell- und entlüftbar | Zykluszähler | Ja |
| | | Break Tank | Ja |
| | | Automatisches Teiltankwasserwechselsystem | Ja |

**Peristaltischer
Klarspülerdosierer**

Elektronisch einstell- und
entlüftbar

Durchmesser Zulaufschlauch

DN 15 - G 3/4"
Anschluss

**Sauglanze mit
Füllstandsanzeige**

KITSONLIV (Sonderzubehör)

Durchmesser Ablaufschlauch

DN 20 - G 3/4"
Anschluss

Boiler thermostop

Yes - default

Soft Start

Ja

Auto-Start

Zuschaltbar

Sonderzubehör



RB40G01

Universal Drahtkorb, rund Durchmesser 400mm H140mm



RB40A3

Adapter für Rundkorb nur für einwandige Modelle 460mm geeignet



KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



WS4

Unterbau für Gläserspüler 400 495x530x490mm



KITDETKCC400

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 400x400 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren.

WB40G03

Gläserkorb 3-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 120mm 400x400x168mm



WB40D01

Drahtkorb für 16 Teller, max Durchmesser 315 mm, 400x 400mm



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern