

# UG415D

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Subfamilia</b>	Undercounter glasswashers
<b>Dimensiones de la cesta</b>	400x400 mm
<b>Rinse pump</b>	HTR system



## Equipo accesorios incluidos

Cesta para copas	WB40G02	Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Cesta de cubiertos	PHOOS01	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	WB40G01		

## Distribución

<b>Usuarios potenciales</b>	Cafeterías - Vinotecas; Restaurantes - Pubs
-----------------------------	--

## Programas

<b>Programas</b>	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
<b>Máximo cesto / hora</b>	72
<b>Máximo platos / hora</b>	576
<b>Máximo copas / hora</b>	960

## Interface

<b>Pantalla</b>	TFT	<b>Alerta falta de detergente</b>	Si
<b>Número de botones</b>	5	<b>Alerta de progreso del ciclo</b>	Si
<b>Botón ON/OFF</b>	Si	<b>Alerta de fin de ciclo</b>	Si
<b>Alerta de falta de abrillantador</b>	Si	<b>Diagnostico manual</b>	Si

## Construcción

<b>Cuba</b>	Profundidad del dibujo	<b>Guías de estante</b>	En relieve
<b>Construcción de la cuba</b>	Pared Doble	<b>Bomba de desagüe</b>	Sí
<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable AISI 304	<b>Capacidad de la cuba</b>	7 l
<b>Panel trasero</b>	Galvanizado	<b>Volumen del calderín</b>	4 l
<b>Puerta</b>	Pared doble	<b>Ruido</b>	Lpa 56 dBA
<b>Puerta equilibrada</b>	Si	<b>Clase de protección</b>	IPX4
<b>Filtro de la cuba</b>	Acero inoxidable	<b>Profundidad de carga</b>	600 mm
<b>Junta de la puerta</b>	En 3 lados		

## Características técnicas

<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, manual
<b>Boiler heating element power</b>	4500 W	<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, manual
<b>Washing pump power</b>	290 W	<b>Altura útil de carga</b>	300 mm
<b>Conexión por defecto</b>	4800 W	<b>Profundidad puerta abierta</b>	850 mm
<b>Entrada de agua</b>	Frío 15°C	<b>Diámetro máximo de platos</b>	300 mm
<b>Temperatura máxima de entrada de agua</b>	60°C	<b>Altura máxima de copas</b>	300 mm
<b>Dureza máxima del agua</b>	12°f - 7°dH	<b>Product dimensions WxDxH</b>	460x600x705 mm

## Conexión eléctrica

<b>Conexión eléctrica</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Opción de conexión eléctrica</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

## Equipamiento

<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, control electrónico	<b>Contador de ciclos</b>	Si
<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, control electrónico	<b>Tanque de rotura</b>	Si
<b>Nivel de productos químicos</b>	Si, opcional KITSONLIV	<b>Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje</b>	Si
<b>Boiler thermostop</b>	Yes - default	<b>Diámetro del tubo de entrada de agua</b>	Si - 1,5m
<b>Arranque suave</b>	Si	<b>Diámetro del tubo de desagüe</b>	Si - 2m
<b>Arranque automatico</b>	Si, por defecto desactivado		

## Not included accessories



**RB40G01**



**RB40A3**

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers



**KITSONLIV**

Probe level kit for double wall models



**WS4**

Estructura inferior para lavavasos 400, 495x530x490 mm



**KITDETKCC400**

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for glasswasher 400 double wall

**WB40G03**



**WB40D01**



**PHOOS02**