

UG415D

Familie	Afwasmachine
Subfamilie	Undercounter glasswashers
Korf afmetingen	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Meegeleverde accessoires

Glazen korf	WB40G02	Toevoerslang	Ja - 1,5m
Bestek mand	PHOOS01	Afvoerpijp	Ja - 2,2m
Vlakke korf	WB40G01		

Target

Solutions	Coffee shops/Wine bars; Restaurants/Pubs
-----------	---

Programs

Program specifications	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korven/uur	72
Maximale vaat/uur	576
Maximale glazen/uur	960

Interface

Display	TFT	Melding, geen zeep	Ja
Aantal knoppen	5	Programma verloop melding	Ja
Aan/uit knop	Ja	Einde-cyclus melding	Ja
Naglans spoelmiddel leeg melding	Ja	Handmatige diagnose	Ja

Construction

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Korf geleiders	Reliëf
Tank materiaal	Roestvrij staal AISI 304	Filter	5-stages filter system
Achterwand	Gegalvaniseerd	Tank volume	7 l
Deur	Dubbelwandig	Boiler volume	4 l
Gebalanceerde deur	Ja	Noise	Lpa 56 dBA
Tank filter	Roestvrij staal	Protection class	IPX4
Deur pakking	Aan 3 zijden	Maximale hoogte water afvoer	600 mm

Technische specificaties

Tank heating element power	2000 W	Peristaltische naspoelpomp	Ja, handmatig
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltische naspoelpomp	Ja, handmatig
Washing pump power	290 W	Bruikbare ruimte in hoogte	300 mm
Standaard aansluiting	4800 W	Diepte open deur	850 mm
Water invoer	Koud 15°C	Maximale diameter vaat	300 mm
Maximale temperatuur water invoer	60°C	Maximale glas hoogte	300 mm
Maximale water hardheid	12°f - 7°dH	Product dimensions WxDxH	460x600x705 mm

Elektrische aansluiting

Electrische aansluiting	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Electronische aansluiting	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

Equipments

Peristaltische zeppomp	Ja, elektronisch geregeld	Cycle counter	Ja
Peristaltische naspoelpomp	Ja, elektronisch geregeld	Breaktank	Ja
Chemie niveau probe	Ja, optioneel KITSONLIV	Partial renewal of water in the tank and built-in drain pump	Ja
Boiler thermostop	Yes - default	Diameter toevoerslang	Ja - 1,5m
Soft Start system	Ja	Diameter afvoerslang	Ja - 2,2m
Automatische start	Ja, standaard uitgeschakeld		

Accessoires niet inbegrepen



RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
Ø 400 mm, h 140 mm

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)
storage for glasswasher 400 double
wall



WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter
315 mm, 400x400 mm



RB40A3

Adapter for round basket for single
wall models and 460 mm
glasswashers



WS4

Underframe for glasswasher 400,
495x530x490 mm

WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire
basket for max 120 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene
basket for cutlery