

# UG415D

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Undercounter glasswashers
Dimensões do cesto	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



## Acessórios incluídos

Cesto para copos	1x WB40G02	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 1,5m
Cesto para talheres	1x PHOOS01	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x WB40G01		

## Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Restaurantes/ Pubs
----------	--

## Programas

Program specifications	Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'20"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 3'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30"
Numero máximo de cestos/hora	72
Numero máximo de pratos/hora	576
Numero máximo de copos/hora	960

## Interface

Display	Display TFT	Alerta de falta de detergente	Sim
Numero de botões	5	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim		

<b>Alerta de falta de abrilhantador</b>	Sim	<b>Indicador de fim do programa</b>	Sim
		<b>Diagnóstico manual</b>	Sim

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tank</b>	Pofundo	<b>Guias dos cestos</b>	Embutidas
<b>Tipologia</b>	Parede dupla	<b>Filter</b>	5-stages filter system
<b>Material da cuba</b>	Aço Inox AISI 304	<b>Capacidade da cuba</b>	7 l
<b>Painel traseiro</b>	Porta galvanizada	<b>Capacidade da caldeira</b>	4 l
<b>Estética da porta</b>	Parede dupla	<b>Ruído</b>	Lpa 56 dBA
<b>Porta equilibrada</b>	Sim	<b>Classe de Proteção</b>	IPX4
<b>Filtro da cuba</b>	Aço inox	<b>Altura max. de drenagem</b>	600 mm
<b>Junta da porta</b>	Em 3 lados		

## Especificações técnicas

<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Carga de detergente</b>	1,5 l/h
<b>Boiler heating element power</b>	4500 W	<b>Carga de enxaguamento</b>	0,4 l/h
<b>Washing pump power</b>	290 W	<b>Altura de carga operável</b>	300 mm
<b>Ligação pré-definida</b>	4800 W	<b>Profundidade com porta aberta</b>	850 mm
<b>Temperatura pré- definida de ligação da água</b>	Fria 15°C	<b>Diâmetro máximo dos pratos</b>	300 mm
<b>Temperatura máxima de entrada de água</b>	60°C	<b>Diâmetro máximo dos copos</b>	300 mm
<b>Dureza máxima da água</b>	12°f - 7°dH	<b>Dimensões de produto LxPxA:</b>	460x600x705 mm

## Ligação elétrica

<b>Ligação energética</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Ligação eléctrica opcional</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

## Equipamentos

<b>Doseador de detergente peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Contador de ciclos</b>	Sim
<b>Doseador de enxaguamento peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Break tank</b>	Sim
<b>Sonda de nível químico</b>	Sim, opcional KITSONLIV	<b>Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada</b>	Sim
<b>Boiler thermostop</b>	Yes - default	<b>Diâmetro do tudo de abastecimento de água</b>	DN15 - ½"
<b>Arranque suave</b>	Sim	<b>Ø do tubo de drenagem</b>	DN20-G 3/4"

**Início automático**

Sim, desligado por  
definição

## Not included accessories



### RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,  
Ø 400 mm, h 140 mm



### RB40A3

Adapter for round basket for single  
wall models and 460 mm  
glasswashers



### WS4

Underframe for glasswasher 400,  
495x530x490 mm



### KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



### KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)  
storage for glasswasher 400 double  
wall



### WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter  
315 mm, 400x400 mm



### WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire  
basket for max 120 mm diameter  
glasses, 400x400x168 mm

### PHOOS02

6 compartments polypropylene  
basket for cutlery