

# UG415D

**Семейство продуктов**  
**Подсемейство продуктов**  
**Размеры корзин**  
**Помпа**

Посудомоечная машина  
 Undercounter glasswashers  
 400x400 мм  
 HTR system



## Аксессуары в комплекте

**Кассета для стаканов, бокалов, фужеров** WB40G02  
**Корзина для столовых приборов** PHOOS01  
**Кассета с плоским дном** WB40G01

**Заливной шланг** Да - 1,5 м  
**Сливной шланг** Да - 2,0 м

## Дистрибуция

**Потенциальные пользователи** Бары/Кафе;  
 Рестораны/кейтеринг

## Программы

**Характеристики программы** 71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"

**Максимальное количество кассет в час** 72  
**Максимальное количество тарелок в час** 576  
**Максимальное количество бокалов в час** 960

## Интерфейс

**Дисплей** TFT-дисплей  
**Количество кнопок** 5  
**Кнопка Вкл/Выкл** Да

**Индикатор отсутствия моющего средства** Да  
**Индикация выполнения программы** Да

<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
		<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	7 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	4 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Уровень шума</b>	56 дБ(А)
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон		

## Технические характеристики

<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	2000 Вт	<b>Загрузка мощного средства</b>	1,5 л/ч
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	4500 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Мощность помпы</b>	290 Вт	<b>Высота рабочего проема</b>	300 мм
<b>Заводская установка</b>	4800 Вт	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	850 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	15°C	<b>Максимальный диаметр тарелок</b>	300 мм
<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C	<b>Максимальная высота бокала</b>	300 мм
<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH	<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	460x600x705 мм

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------------------	----------------------------------	--	---

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор мощного средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
		<b>Система "Break tank"</b>	Да

---

<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Бойлер термостоп</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Плавный старт</b>	Да		
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено		

---

## Not included accessories

---



**RB40G01**



**RB40A3**

**KITSONLIV**



**WS4**



**KITDETKCC400**

**WB40G03**



**WB40D01**



**PHOOS02**

