

UG415D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Korg storlek	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Standardtillbehör

Glaskorg	WB40G02	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Restauranger/pubar
-----------------------	---------------------------------------

Program

Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	576
Max antal glas/timme	960

Gränssnitt

Display	TFT	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Dubbelmantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	7 l
Bakre panel	Galvaniserad	Genomströmmare volym	4 l
Lucka	Dubbel mantlad	Ljudnivå	Lpa 56 dBA
Balanserad dörr	Ja	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	På 3 sidor		

Teknisk specifikation

Tank heating element power	2000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Boiler heating element power	4500 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Washing pump power	290 W	Inmatningshöjd	300 mm
Standardanslutning	4800 W	Djup öppen dörr	850 mm
Inkommande vatten	Kall 15°C	Max diameter	300 mm
Max temperatur inkommandevatten	60°C	Max glashöjd	300 mm
Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH	Produktmått B x D x H	460x600x705 mm

Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Utrustningar

Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Boiler thermostat	Yes - default	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV		

Tillbehör ingår ej



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



RB40A3

Adapter för rund korg



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



KITSONLIV

Nivåsond, kit



KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och
spolglans (1 l) för glasdiskmaskin 400
dubbel vägg

WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten,
400 x 400, 4 rader 400 x 400



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack