

UG520DL

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	500x500 mm
Display	Topline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	300 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	925 mm
Max diameter	300 mm
Max glashöjd	300 mm
Produktmått B x D x H	600x600x722 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Estetisk linje

Serie	Topline	Led belysning	Vit
Kontrollpanel	Topline		

Funktioner



Funktioner	5-stage filter; HTR; Dörröppning 300mm
------------	---

Program

Programs	8 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 24°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	1296

Gränssnitt

Display	TFT	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Dörrpackning	På 3 sidor
Construction	Double wall	Korggejders	Stansad
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	11 l
Bakre panel	Galvaniserad	Genomströmmare volym	6.5 l
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Balanserad dörr	Ja	Adjustable feet	Yes
Tank filter	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	56.000 kg
Diskarm	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	600 mm
Sköljarm	Rostfritt stål		

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	6700 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	----------------------------------	--


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja		

Mjukstart	Ja	Alternativ för GN1/1	Ja
Stand-by system	Yes	530x325mm	
Automatisk start	Ja, standard AV	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mängd diskmedel	1,5l/h	Diameter avloppsrör	21,5 mm
		Slang längd diskmedel Röd	2,2m
		Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Plan korg	1x WB50G02	Avloppsrör	Ja - 2m
Inkommande vattenrör	Ja - 2m		



R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500

PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500

KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg

WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500

WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

KITSONLIV

Nivåsond, kit

PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen

WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

PB50G01


Universell korg i polypropen 500 x 500

PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



Symbols glossary (TT)



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. LADDNINGSHÖJD 300 mm



5 STAGE FILTER