

UM4040

Materiale Acciaio inox

Tipologia Vasche sottotop affiancate

Numero vasche

Codice EAN 8017709176617



35 mm

Estetica



Universale Estetica Serie Alba Colore Acciaio Inox Tipo incasso Sottotop **Finitura** Spazzolato Logo **Imbutito**

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



(mm)

Spessore invaso 1 mm Diametro foro

miscelatore

Dimensioni del prodotto 180x760x450 mm

30 mm Larghezza cavallotto Dimensioni foro incasso 720x410 mm Numero ganci 12

sottotop (mm) Tipologia ganci Ganci sottotop


Misura mobile incasso 80 cm

Dotazione accessori Inclusi

SMEG SPA 02/12/2025



Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



SMEG SPA 02/12/2025



Accessori Compatibili





Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca

SMEG SPA 02/12/2025



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.

SMEG SPA 02/12/2025