UW5757D

Tyyppi	Ruokailuvälineiden pesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit; Ruokailuvälineet
Korin mitat	570x570 mm
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 22,7 A / 9,0 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	685x750x1710 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Elintarviketeollisuus, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	Punainen

Tekniset ominaisuudet

Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	5 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	78°C
Min. tulolämpötila	8 °C
Maks. tulolämpötila	60°C
Max veden kovuus	8°f-5dh / 14°f-8dh
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	650 mm
Avoimen oven korkeus	1985 mm
Syvyys luukku avattuna	1110 mm
Max korien korkeus	650 mm

Ohjelmat

Ohjelmataulukko	Astianpesukone
Aterin- pesuohjelma	1-120" (92" 60 C - 18" 85 C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" - 18" a 85°C), 3- 60°C - 10" - 18" a 85°C

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	4500 W	**Default tila**	9000 W
Boosterelementin teho	7500 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 39,5 A / 9,0 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	1600 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	4 lukua	**Käynnistyspainike**	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	3		

Rakenne

Säiliö	Puristettu säiliö	**Suodatin**	2-vaiheinen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Yksi seinä	**Tankin tilavuus**	36 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Keittimen volyymi**	12 l
Musta paneeli	Galvanoitu	**Äänitaso**	Lpa 51,7 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	3-varsipesu ja yksi jaettu huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Käytettävän tilan korkeus**	800 mm
Peltien ohjaimet	Viistetty		

Mukana tulevat lisävarusteet


Litteä kori	WB5757G01	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Syöttöletku	Kyllä, 2,5 m		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, manuaalinen	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, manuaalinen	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Break tank	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709207946	**Nettopaino (kg)**	135,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	860x820x1910 mm	**Nettopaino (kg)**	161,000 kg



D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Compatible Accessories



WB5757G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja, välineiden pesukoneelle



WB5757T01

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kori 5 pellille välineiden pesukoneessa




WB5757T02

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kori 8 pellille välineiden pesukoneessa



WH00B02

Osio välineiden pesukoneeseen pursotinpussille



WH00S02

Kori välineiden pesukoneen työkaluille

Benefit (TT)

Käyttöliittymä

Ohjauspaneeli elektronisilla painikkeilla

Elektronisessa ohjauspaneelissa on intuitiivinen käyttöliittymä, jossa on pehmeät painikkeet, joiden avulla on helppo valita yksi kolmesta pesuohjelmasta: lyhyt, keskipitkä tai intensiivinen. Painikkeita on myös virrankulutusta, valintaa ja syklin käynnistymistä varten. Näyttö mahdollistaa säiliön ja boilerin lämpötilan reaaliaikaisen seurannan sekä vianmäärityksen, mikä varmistaa päätoimintojen vaivattoman ja välittömän hallinnan.

2-vaiheinen järjestelmä

Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä varmistaa optimaalisen pesutuloksen ja maksimaalisen veden puhtauden.

Suodatusjärjestelmä on kokonaan valmistettu AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa maksimaalisen kestävyyden, pitkäikäisyyden ja korroosion suojan. Se koostuu kahdesta suodatusvaiheesta: ensimmäinen sisältää verkkosuodattimen, joka estää lian jäämiä pääsemästä säiliöön, estäen veden sameutumisen; toinen suojaa pesupumppuja pidättämällä mahdolliset roskat, jotka voivat vahingossa päätyä säiliöön suodattimen puhdistuksen aikana.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Ovi

Jaetut ja tasapainotetut ovet maksimaaliselle ergonomialle

Jaetut ja tasapainotetut ovet on suunniteltu ergonomian optimoimiseksi välineiden täyttö- ja tyhjennystoimenpiteiden aikana. Niiden muotoilu mahdollistaa vaivattomamman käytön ja vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta. Tämä parantaa työtehokkuutta samalla, kun se takaa suuremman mukavuuden ja turvallisuuden työympäristössä.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.