UW5757D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	570x570 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	650 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
Высота с открытой дверцой	2000 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1110 мм
Максимальная высота при мойке без корзины	650 мм
Размеры (ВxШxГ)	685x750x1725 мм

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции

Функции	Противни (600x400); GN1/1; HTR; Рабочий проем 640 мм

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Tank	With printed base	**Направляющие для кассет**	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	36 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	12 л
Напряжение	Двойные стенки	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Adjustable feet	Yes
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	**Вес нетто**	135.000 кг
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	**Максимальная высота точки слива**	230 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	4500 Вт	**Потребление воды на цикл мойки**	5 l
ТЭН бойлера	7500 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	8°C
Заводская установка	9100 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Цвет светодиодной подсветки	Красный	**Максимальная жесткость воды**	12°fH - 7°dH

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Не представлен	**Вариант электрического соединения**	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Система "Break tank"**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Возможность мойки GN1/1 530x325 мм**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
Термостоп бойлера	Да	**Диаметр сливного шланга**	21,5 мм

Плавный старт	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Заливной шланг	Да, 2,5 м		



Not included accessories

WB5757T01

WB5757G01

WH00B02

WH00S02

WB5757T02

Symbols glossary (TT)

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 640 мм