

VFU50SFR

Material der Spüle

Beckenart

Anzahl der Spülbecken

EAN-Code

Edelstahl

Gepresstes Becken

8017709304669



Ästhetik







Ästhetik Neutral

Farbe Edelstahl

Oberfläche Gebürstet Serie Mira

Montageart Flächenbündig,

Flachrahmen für Auflage -

Randhöhe 1mm, Unterbau

Markenlogo Geprägt

| | Art des Beckens | Abmessungen Becken BxTxH (mm) | Tiefe Becken (mm) | Eckradius Becken | Beckenüberlauf | Position Beckenablauf | Korbventil |
|--------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Becken | Minimalradius | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Beckenbündig | Hinten | 3 ½" |

Technische Eigenschaften



Abmessungen der Spüle 200x540x440 mm

HxBxT (mm)

Abmessungen 525*425 mm

Ausschnitt BxT (mm)

Ausschnittmaß für 504*404 mm

Unterbau

Eckradius des 17 mm

Ausschnitts (R)


Randhöhe 1 mm Nischenmaß 60 cm Anzahl der Befestigungshaken

Art der Befestigungshaken Auflage + Unterbau

Serienzubehör



Serien-Montagezubehör
Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon





Kompatibel Zubehör

3712



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken

3713

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken



CB25MN

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH:418x280x12 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITDSQ

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½" Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 ½" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)



Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.



Flachbündiger Einbau: Modelle von Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden.



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.