

VFU50SFR

Материал мойки Нержавеющая сталь Тип Чаша штампованная

Количество чаш

EAN-код 8017709304669



Эстетика







Универсальный Эстетика Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая

Серия Mira Тип встраивания

Вровень со столешницей, Плоский, Под столешницу

Логотип Штампованный

Отверстие для Не перфорированный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

Радиус скругления

шаблона для выреза

200x540x440 mm

525*425 MM

504*404 мм

17 мм

Установка в базу Количество зажимов

Установка с бортиком

Тип зажимов

1 MM 60 см

Стандартные крепежи и для


и=установки под столешницу



Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Силикон





Совместимые Аксессуары





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры $250 \times 410 \times 12$ мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400×180 мм, глубиной 180 мм.

KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

RND1V



Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

KITDS



Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства