

# **VR12S34RS**

Material der Spüle

**Beckenart** 

Anzahl der Spülbecken

**EAN-Code** 

Edelstahl

Geschweißtes Becken

8017709308148



### Ästhetik





Ästhetik Neutral

Farbe Edelstahl

Oberfläche Gebürstet

Serie Mira Montageart Flächenbündig,

Flachrahmen für Auflage -

Randhöhe 1mm

Markenlogo Geprägt

Hahnlochbohrung 2

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	340 x 400 x 200	200	12	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

## **Technische Eigenschaften**





Abmessungen der Spüle 201x390x510 mm

HxBxT (mm)

375x495 mm Abmessungen

Ausschnitt BxT (mm)

Randhöhe 1 mm

Nischenmaß 45 cm Hahnlochbohrung Ja

Ø Hahnlochbohrung 35 mm Exzenter-Ablauffunktion 1 Becken Typ Exzenter-

Ablauffernbedienung

Anzahl der Befestigungshaken

Art der

Befestigungshaken

Possibility to install waste disposal

Druckknopf

7 Auflage

Nein



## Serienzubehör




Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,

Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken,
Druckknopf-ExzenterAblauffernbedienung

Integrierte Ab- und Überlaufgarnitur

Ja





### Kompatibel Zubehör

#### CB25MN



HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



#### COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm

### COL36



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH:418x280x12 mm

# CB28QU



HPE-Schneidebrett in Oak, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418 x 280 x 12 mm.

#### COL19H



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm

#### **KITPUSH**



Exzenter-Ablauffernbedienung aus Edelstahhl mit Druckknopf für Becken R12 mm.



## Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.



Flachbündiger Einbau: Modelle von Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind.



Ein einzigartiger, vollständig in das Spülbecken integrierter Abfallbehälter sorgt für einen eleganten Effekt und garantiert dank der durchgehenden Oberfläche mehr Hygiene, sodass Sie bei der Zubereitung von Speisen Komfort mit absoluter Sicherheit verbinden können. Das neue Design des Stopfens ist ergonomisch und lässt sich leichter herausnehmen.



Bei diesem Spülbecken ist der Einbau eines Abfallzerkleinerers nicht möglich.



### Benefit (TT)

#### Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.

#### Doppelte Armaturbohrung

Das Spülbecken ist leicht reversibel, wodurch sich jede Art von Küchenkonfiguration realisieren lässt.

#### Pop-up-Bedienung

Die Pop-up-Bedienung ermöglicht das Öffnen und Schließen des Spülbeckenauslaufs aus der Ferne mit nur einer einfachen Bewegung, ohne den Stöpsel direkt berühren zu müssen – für mehr Komfort und Hygiene in der Küche.

#### Pop-up-Bedienung mit Push-Control

Attraktive und moderne Pop-up-Bedienung mit Push-Control für höheren Komfort in der Küche

Mit dem praktischen automatischen Pop-up-Kit mit integriertem Push-Control genügt ein einziger Tastendruck, um den Ablauf zu steuern, der sich automatisch öffnet und schließt – für mehr Komfort und Hygiene.

#### Armaturbohrung

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Installation des Wasserhahns auf dem Spülbecken, für eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche.

### Integriertes flächenbündiges Abfallset

Integriertes flächenbündiges Abfallset zur Maximierung der Effizienz in Ihrer Küche.

Das vollständig integrierte flächenbündige Abfallset aus Edelstahl gewährleistet Hygiene und Sicherheit bei der Lebensmittelzubereitung und verleiht dem Spülbecken gleichzeitig ein elegantes Erscheinungsbild.