

VR12S4040RS

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Vasca saldata

Numero vasche

Codice EAN 8017709308186



Estetica





Universale Estetica Tipo incasso Filotop, Flat Colore Acciaio Inox Logo Imbutito **Finitura** Spazzolato Forato / predisposto per Forato / 2

foratura Serie Mira

| | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vasca dx | Raggiata | 1 | 400 x 400 x 200 | 200 | 12 | Si, perimetrale | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Raggiata | 1 | 400 x 400 x 200 | 200 | 12 | Si, a filo | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche





Spessore invaso 1 mm

Dimensioni del prodotto 201x850x510 mm

Dimensioni foro incasso 835x495 mm

sopratop (mm)

Altezza da top cucina

1 mm Misura mobile incasso 90 cm Foro miscelatore 2

Comando salterello

Sì, una via Tipo comando salterello Push

25 mm Larghezza cavallotto Numero ganci 11

Tipologia ganci Ganci sottotop

Possibilità di installare Νo

il tritarifiuti

SMEG SPA 10/12/2025



Diametro foro miscelatore

35 mm


Dotazione accessori Inclusi



Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio Piletta integrata flat

Sì



SMEG SPA 10/12/2025



Accessori Compatibili

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

CO Sco



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm





Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm





Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12

SMEG SPA 10/12/2025



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti



Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre.

SMEG SPA 10/12/2025