

VR12S50

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Vasca saldata

Numero vasche

Codice EAN 8017709308100



Estetica







Estetica Universale Tipo incasso Filotop, Flat, Sottotop

Colore Acciaio Inox Logo Imbutito **Finitura** Spazzolato Forato / predisposto per Non forato

foratura Serie Mira

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche





Dimensioni del prodotto 201x541x441 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 530x430 mm

sopratop (mm)

Dimensioni foro incasso 500x400 mm

sottotop (mm)

Raggio angolare foro 12 mm

incasso sottotop

Altezza da top cucina 1 mm Misura mobile incasso 60,80 cm Numero ganci

Tipologia ganci Ganci standard + sottotop

Possibilità di installare

il tritarifiuti

Dotazione accessori Inclusi






Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Silicone

Piletta integrata flat

Sì





Accessori Compatibili

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITPUSH



Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre.



Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Piletta di scarico integrata flat

Piletta di scarico integrata per massimizzare l'efficienza della propria cucina

La piletta di scarico in acciaio completamente integrata garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi oltre a conferire un aspetto elegante al lavello.