VS34/P3

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709077952



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Standard
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Inciso
Finitura	Spazzolato	**Altri colori disponibili**	Inox PVD Nero, Inox PVD Rame, Inox PVD Ottone
Serie	Alba	**Forato / predisposto per foratura**	Forato / 1

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Tradizionale	340 x 400 x 210	210	80	Si, a filo	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni del prodotto (mm)	211x420x500 mm	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	400 X 480 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
Altezza da top cucina	8 mm	**Numero ganci**	8
Misura mobile incasso	45 cm	**Tipologia ganci**	Standard
Foro miscelatore	1		

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Indica la profondità della vasca.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione