

VSGX860MN

Materiale Composito **Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

Codice EAN 8017709311735



Estetica



Estetica Universale **Applicato** Logo

Colore Nero Altri colori disponibili Cemento / Concrete

Forato / predisposto per Predisp. Serie Quadra

foratura Tipo incasso Standard

		Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	796 x 386 x 215	215	6	Si, perimetrale	A parete	3.5"

Misura mobile incasso

Foro miscelatore

Diametro foro

Numero ganci

Tipologia ganci

miscelatore

90 cm

35 mm

Standard

1

Caratteristiche Tecniche















Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, temperature elevate, Resistente agli urti,

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto 215x860x510 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 840 x 480 mm

sopratop (mm)

Resistente agli schock termici, Resistente alle

Resistente ai raggi UV

SMEG SPA 10/12/2025



Altezza da top cucina 10 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori

montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie,

Ganci montaggio


Sì

Scolapasta

Piletta standard e troppopieno perimetrale nero opaco

Sì

Tagliere HPL nero Sì



SMEG SPA 10/12/2025



Accessori Compatibili



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure $370 \times 410 \times$ 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3

SMEG SPA 10/12/2025



Prodotti alternativi

VSGX860CT





SMEG SPA 10/12/2025



Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.

SMEG SPA 10/12/2025