VSTQ72-2

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Firkantet kar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709125608



Æstetik

Æstetik	Universal	**Indbygningstype**	Undermonteret
Serie	Quadra	**Logo**	Præget
Farve	Rustfrit stål	**Taphul / forskåret taphul**	Intet taphul
Finish	Børstet		


	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)		Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Kvadratisk	720 x 400 x 210	210		Ja, traditionel	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber

Produktdimensioner (mm)	210x740x418 mm	**Vandhanehullets diameter**	35 mm
Udskæringsdimension underlimet (mm)	398*720 mm	**Pakningstype**	Tætningsmasse
Udskæringsradius	5 mm	**Antal kroge**	8
Skabsindbygning kræves	80 cm	**Type af kroge**	Undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer



Not included accessories



RND1V

Rondò affaldssæt 1 kar med standardoverløb



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



VSH20Q

DRÆNBAKKE FIRKANTEDE KØKKENVASKE



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

3712



Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

Symbols glossary (TT)



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.