

VSTR3434-2

Materiale Acciaio inox

Tipologia Vasche sottotop affiancate

Numero vasche

Codice EAN 8017709190576



Estetica



Universale Tipo incasso Estetica Sottotop Colore Acciaio Inox Logo Imbutito **Finitura** Spazzolato Forato / predisposto per Non forato

foratura Serie Mira

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Diametro foro 35 mm Spessore invaso 1 mm miscelatore

Dimensioni del prodotto 200x802x472 mm Larghezza cavallotto 48 mm

Dimensioni foro incasso 411*740 mm Numero ganci 8

sottotop (mm)

Tipologia ganci Ganci sottotop Misura mobile incasso 90 cm


SMEG SPA 10/12/2025



Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio



SMEG SPA 10/12/2025



Accessori Compatibili





Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche





KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca

SMEG SPA 10/12/2025



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.

SMEG SPA 10/12/2025