

VSTR34CUX

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero inoxidable

Cubeta monostampa

1

8017709276836



Estética



Estética

Universal

Color

Cobre

Acabado

PVD Cepillado

Serie

Mira

Tipo de instalación

Bajo encimera

Logo

Embutido

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics PVD coating

Espesor del revestimiento, Eco-friendly, Fácil de limpiar, Hipoalergénico

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Dimensiones del producto (mm)

200x382x442 mm

Número de ganchos

4

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

344*404 mm

Tipología ganchos

Ganchos bajo encimera


Medida mueble empotrable

45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

Productos alternativos



VSTR34DKX








Color: Inox oscuro



VSTR34BRX

Color: Bronce

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |  | Fácil de limpiar |
|  | Espesor del revestimiento entre 0,2 mm y 2 mm |  | Los recubrimientos PVD son hipoalergénicos y aptos para su uso en contacto con alimentos. |
|  | El proceso de fabricación del tratamiento PVD es 100 % ecológico y respetuoso con el medio ambiente. | | |

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.