

# VZ57N

Material der Spüle

**Beckenart** 

Anzahl der Spülbecken

**EAN-Code** 

Granit

Composite-Spüle

8017709183363



## Ästhetik



Ästhetik Neutral Markenlogo

**Farbe** Schwarz Serie Quadra Auflage Montageart

On overflow

Weiß, Creme, Beige, Weitere Farbvarianten Cemento / Concrete,

Extraweiß, Extraschwarz

Hahnlochbohrung Ja

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	500 x 400 x 210	210	5	Ja	Hinten	3 ½"

# **Technische Eigenschaften**















Characteristics composite material

Antibakteriell, leicht zu reinigen, Siphon mit Schlauchanschluss, Siphon platzsparend mit Schlauchanschluß,

Befestigungshaken, Dichtung, UV-Resistent

Art der Befestigungshaken

Ø Hahnlochbohrung

Befestigungshaken

Nischenmaß

Anzahl der

35 mm 8

Auflage

60 cm

Abmessungen der Spüle 210x570x500 mm

HxBxT (mm)

Abmessungen 550 X 480 mm

Ausschnitt BxT (mm) Randhöhe

10 mm




## Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,

Siphon mit

Schlauchanschluss, Befestigungshaken





## Kompatibel Zubehör





HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm





Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm

### COL36



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH:418x280x12 mm

### KITFD050



Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

### KITFD100



Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½" Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

## CB28QU



HPE-Schneidebrett in Oak, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418 x 280 x 12 mm.

#### COI 19H



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm

### **KITDSQ**



Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

### KITFD075



Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



## **Alternative Produkte**



VZ57CT

Farbe: Zementgrau



VZ57B

Farbe: Weiß



## Symbols glossary



Antibakteriell



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



High temperatures resistant



Easy to clean



Antiscratch



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5.



Termal schock resistant



Impact resistant



UV protection, does not fade over time.



## Benefit (TT)

## Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.

## Möglichkeit zur Armaturbohrung

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Montage des Wasserhahns auf dem Spülbecken, um eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche zu schaffen.