

VZP76DV

Material vask	Granit
Typ	Kompositvask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709294045



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logo	På bräddavlopp
Serie	Quadra	Färgalternativ	Svart, Vit, Betong
Färg	Duvgrå	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Typ av inbyggnad	Standard, Undermonterad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	700 x 400 x 215	215	10	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"


Teknisk specifikation



Kompositmaterialets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig	Höjd från bänkskiva	6 mm
Mått (mm)	215x756x456 mm	Avsedd för inbyggnad i köksskåp	80 cm
Hålmått (mm)	746x446 mm	Antal krokar	4
Mått nisch för undermontering (mm)	700x400 mm	Typ av krokar	Standard + undermonterings clip
Vinkelradie öppning för inbyggnad	10 mm		

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar



Tillbehör ingår ej



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar
vaskar med MINIMUM radie, med
måtten 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar
med minimiradie, matt svart, mått 250 x
410, H 12 mm, diskmaskinssäker



CB28QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek,
mått 280 x 418, H 12 mm



COL36

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med
MINIMUM radie, med måtten 370 x
410 x 30 mm



COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar
vaskar med MINIMUM radie, med
måtten 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ












Tvålpump Kvadratisk knapp



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary (TT)

	Antibakteriell		Repfritt
	Skåpbredd som krävs för installation av diskho		Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5
	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.
	Enkel att rengöra		Tål höga temperaturer
	Stöttålig		Beständig mot termisk chock
	UV-skydd som inte minskar med tiden.		