

VZP76N

Materiale Composito **Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

Codice EAN 8017709294038



Estetica





Estetica Universale Inciso Troppo Pieno Logo

Tortora, Bianco, Cemento / Colore Nero Altri colori disponibili

Concrete Serie Quadra

Forato / predisposto per Non forato Tipo incasso Standard, Sottotop

foratura

| | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vasca | Raggiata | 700 x 400 x 215 | 215 | 10 | Si, a filo | A parete | 3.5" |

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso

Numero ganci

Tipologia ganci

6 mm

80 cm

Ganci standard + sottotop

Caratteristiche Tecniche















Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

Dimensioni del prodotto 215x756x456 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 746x446 mm

sopratop (mm)



Dimensioni foro incasso 700x400 mm sottotop (mm)


Raggio angolare foro incasso sottotop

10 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio





Accessori Compatibili

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

MILL.

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



Prodotti alternativi

VZP76B

Colore: Bianco



VZP76CT

Colore: Cemento



Colore: Tortora





Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio