

VZUM3434N

Materiale køkkenvask	Granit
Vask-type	Syntetisk køkkenvask
Antal kar	2
EAN-kode	8017709213640



Æstetik



Æstetik	Universal	Logo	Ved overløb
Farve	Sort	Alternative tilgængelige farver	Hvid, Creme, Beige, Cement / Beton, EKSTRA hvid, EKSTRA Sort
Serie	Quadra	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Indbygningstype	Undermonteret		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Radius hjørnekar (mm)	Overløbskar V	Ristposition	Ristdimension
Kar H	Mindste radius	343 x 395 x 220	220	5		Placeret mod væg	3,5"
Kar V	Mindste radius	343 x 395 x 220	220	5	Ja, traditionel	Sidekar	3,5"

Tekniske egenskaber



Egenskaber kompositmateriale	Rist, Easy to clean, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Termisk stødsikker, Fastgørelsesklemmer, Pakning, UV Resistent	Skabsindbygning kræves	80 cm
Rammedybde (mm)	14	Vandhanehullets diameter	35 mm
		Bredde skillelæg	34 mm
		Antal kroge	6
		Type af kroge	Undermonteret klemme

Compatible Accessories



CB28QU

Enkelt HPL skærebræt til minimum radius, eg, måler 280 x 418 H 12 mm



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITDSQ











Sæbedispenser Firkantet knop



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

Symbols glossary

	Antibakterisk		Ridsefast
	Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask		Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5
	Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.		Easy to clean
	Resistent overfor høje temperaturer		Stødresistent
	Termisk stødsikker		UV-beskyttelse, falmer ikke over tid.