

VZUM3434N

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

2

8017709213640



Design



Design család

Szín

Serie

Beépített típus

Universale

Fekete

Quadra

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fehér, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hősooknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

14

A termék méretei (mm)

235x760x435 mm

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

34 mm

Kapcsok száma

6

A kapcsok típusa

Süllyesztett kapocs

Compatible Accessories



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary



Antibakteriális



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.



Hő sokknak ellenálló



Ütésálló



Karcmentes



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Könnyen tisztítható



Magas hőmérsékleteknek ellenálló



UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.