

# VZUM3434N

Materiale	Composito
Tipologia	Lavello composito
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709213640



## Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Colore	Nero	Altri colori disponibili	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Serie	Quadra		
Tipo incasso	Sottotop	Forato / predisposto per foratura	Non forato

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	Misura mobile incasso	80 cm
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Larghezza cavallotto	34 mm
		Numero ganci	6
		Tipologia ganci	Ganci sottotop
Profondità invaso (mm)	14		



---

## Accessori Compatibili

---



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca  
raggio minimo, quercia, misure 280 x  
418 H 12 mm



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### KITDSQ











Dispenser di sapone finitura cromata  
con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "

## Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		Facile da pulire
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Resistente agli shock termici		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.